

SC400 B

5

22 - 2

[RETOUR](#)



Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SC400 B

Tension	V	24
Puissance Brosse / Aspiration	W	450/300
Débit Air	L/s	25,3
Dépression	kPa	11
Indice de Protection	IPxx	IPX4
Classe de protection	I à III	III
Largeur Travail / Embouchure	ø mm / 0	430/720
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	mm	430/1
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	155
Pression Brossage	kg	23
Niveau Sonore à 1,5 metre (ISO 3744)	dB(A)	65
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	1720/1035
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	23/21
Dimensions LxIxh	cm	123x57x43-115
Poids à vide / en ordre de marche	kg	59/136

DESIGNATION

Référence

Equipement(s) standard(s)

LAVEUSE à conducteur accompagnant SC400 B - chargeur embarqué, brosse nylon, jeu de batteries OPTIMA 52Ah, MAINTENANCE



FR16001133

Batterie(s)

Elément de batteries OPTIMA 52Ah/12V sans entretien à commander par 2

80561252

Brosse(s) / Plateau(x)

Brosse crins végétaux Union Mix 430mm	909 5694 000
Brosse Prolite 430mm	909 5693 000
Brosse PPL Prolène 430mm	L08812891
Brosse Mid Lite Grit 180 430mm	909 5691 000
Brosse Mid Lite Grit 240 430mm	909 5692 000
Plateau support de disque 430mm	909 5695 000

Accessoire(s)

Embouchure droite complète	909 5702 000
Kit lamelles PUR - résistance hydrocarbures	9097354000
Kit de roues embouchure	909 5703 000
Clip de maintien de lamelle - Commander par 4	909 5555 000
Flexible de remplissage eau propre	9097290000