

# NHP EAU FROIDE AUTONOME – MC 5C-240/940 PE



## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence 106404536




<b>Pression de service</b>	<b>240 bars</b>
<b>Débit d'eau (max)</b>	<b>940 l/h</b>
<b>Calibre de buse HP</b>	<b>0370</b>
<b>Puissance Moteur</b>	<b>9 CV – HONDA ESSENCE GX270</b>
<b>Démarrreur</b>	<b>Manuel</b>
<b>Rotation Moteur/Pompe</b>	<b>3400 / 3400 tr/min</b>
<b>Type de pompe</b>	<b>RADIALE culasse LAITON - 3 pistons Céramique</b>
<b>Hauteur d'aspiration</b>	<b>1,5 m (amorcé)</b>
<b>Réservoir Essence</b>	<b>5,3 l - Autonomie &gt; 2h10</b>
<b>Consommation</b>	<b>2,4 l/h</b>
<b>Niveau Sonore</b>	<b>93,2 dBa</b>
<b>Dimensions (L x l x H - cm)</b>	<b>54 x 61 x 102</b>
<b>Poids</b>	<b>44 kg</b>

## ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal – DN8)
- Lance à couplage rapide « FLEXOPOWER Plus » (L 96 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Valve thermique sécurité surchauffe pompe de série
- Injecteur de détergent Basse Pression
- Débit réglable sur la pompe

0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



**HONDA**  
POWER EQUIPMENT

# NHP EAU FROIDE AUTONOME – MC 5C-240/940 PE



Lance HP INOX à pression réglable et connexion rapide

Pistolet ERGO à connexion rapide et raccords tournants

ErgoSystem  
Ergonomie

Lance INOX de série



Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Flexopower Plus » (Pression réglable)  
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

10m de flexible HP armé avec tresse métal et coupleur rapide

Châssis en acier laqué robuste et anticorrosion

Débit réglable sur la pompe

Injecteur de détergent basse pression avec crépine d'aspiration

**HONDA**  
POWER EQUIPMENT

Moteur essence HONDA avec sécurité manque d'huile

Culasse laiton et pistons CERAMIQUE

Timon retournable pour une protection maximale

Larges roues increvables équipées de roulements à billes

Valve de Sécurité anti-surchauffe de pompe

Enrouleur de flexible disponible en OPTION (maxi 20m DN8)

Support de lances intégré au châssis

Capot de protection de pompe et silent bloc anti-vibration

Tampon/frein en caoutchouc

