



MAXX Magic S

NETTOYANT SUPER-MOULLANT SOLS ET SURFACES

Des solutions respectueuses du climat, qui évitent le gaspillage et protègent la planète et ses habitants.



Performance

- ▲ Produit à haute performance pour diverses opérations de nettoyage et applications industrielles.
- ▲ Élimine rapidement la saleté et la graisse.

Efficacité

- ▲ Efficace à faible concentration (à partir de 0,1 %) pour réduire les coûts d'entretien.
- ▲ Prolonge les intervalles de nettoyage. Donne d'excellents résultats, en particulier sur les surfaces poreuses, telles que les carrelages non-émaillés, dans les zones à fréquentation intensive.
- ▲ Faiblement moussant pour les utilisations manuelles ou mécanisées.

Sécurité

- ▲ Aucune formation supplémentaire nécessaire pour la sécurité, ni d'EPI additionnel.
- ▲ Code couleur pour bénéficier d'une identification claire pendant l'utilisation.
- ▲ Formulation respectueuse des matériaux, conçue pour la plupart des surfaces dures résistantes à l'eau.
- ▲ Certifié conforme DIN 18032

Durabilité

- ▲ Réduit d'environ 60 % les émissions de CO2 liées à la fabrication et au transport*.
- ▲ Réduit les déchets d'environ 50 %*.

*Basé sur MAXX Magic S 1 L, avec une dilution de 0,1 % par rapport à un produit Ecolab comparable dans un emballage standard de 1 L, avec une dilution de 0,25 %.



Mode d'emploi




1. Consulter le plan d'hygiène et l'étiquette du produit pour avoir des informations détaillées sur l'utilisation.



recommended

2. Porter les équipements de protection appropriés pour manipuler ce produit.



3. Préparer la solution de nettoyage avec de l'eau claire dans un seau ou dans le réservoir de l'autolaveuse. Selon le niveau des salissures, ajouter 10 à 100 ml de **MAXX Magic S** dans 10 litres d'eau. Pour le nettoyage régulier et des salissures normales, ajouter 25 ml de **MAXX Magic S** dans 10 litres d'eau froide. Pour le nettoyage des revêtements de sol protégés, utiliser au maximum 1,5%.



4. Pour l'entretien manuel des sols, nous recommandons ce produit avec les systèmes de lavage à plat microfibres Ecolab.



5. Essuyer la surface et laisser sécher. Nous recommandons d'utiliser **MAXX Magic S** avec des lavettes microfibres polifix® d'un même code couleur afin d'éviter les risques de contamination croisée.



6. Aucun rinçage n'est nécessaire, excepté pour les surfaces au contact des denrées alimentaires.

Remarques particulières

- ▲ Seule une petite quantité du produit est nécessaire par rapport aux produits normaux. Le dosage approprié réduit les coûts et minimise l'impact sur l'environnement. Tenir hors de la portée des enfants.
- ▲ Tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.
- ▲ Pour le nettoyage des sols, placer des panneaux d'avertissement « Attention sol mouillé » et laisser les en place jusqu'à ce que le sol soit totalement sec.
- ▲ **Réservé à un usage exclusivement professionnel.** La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

Conformité

Conforme au décret 98-507 du 17/06/1998 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

Informations de sécurité

- ▲ Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- ▲ Pour de plus amples informations et des consignes de sécurité, consulter l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage

- ▲ À conserver entre 0 °C et 40 °C uniquement dans son emballage d'origine fermé.

Valeur du pH

7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	----	----	----	----

Conditionnement

Produit	Numéro d'article	Conditionnement
MAXX Magic S	9107710	12 x 1 L
MAXX Magic S	9107750	2 x 5 L

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab France
Ecolab SNC
10 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél : +33 1 49 69 65 00

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522