

AQUAGEN[®] CMS

Fiche technique

Dégraissant. Moteurs et carrosseries.

Propriétés:

Élimine la graisse et la saleté brûlées. Efficace contre la graisse, la calamine et les pigments. Grande efficacité et action dégraissante.

Mode d'emploi :

Doser 10-20 % de produit dans de l'eau. Appliquer la solution nettoyante, de la manière habituelle. Laisser agir 2-3 minutes. Rincer à l'eau sous pression. Éviter que le produit ne sèche sur la surface, et procéder au rinçage. Le dosage et le temps de contact dépendent de l'état de la surface.



Formats
ventes :

5-25 lt

Applications :

Indiqué pour:

Lavage avec machine à pression.

Établissements :

Installations de lavage de véhicules .

Dose :



Moteurs et mécanismes



Véhicules industriels



10-20 %



10-20 %

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:	Liquide transparent
Couleur :	Ambre
Odeur:	Caractéristique
Densité:	1,13±0,01
pH:	

Composition qualitative :

Tensioactifs. Agents séquestrants. Sels inorganiques. Eau.



www.sucitesa.com

Code :	323092
Version/Date :	10 / 12/01/2015
Langue :	FRA

Attestations :

Registres :

Fabriqué en U.E.



Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.

C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) – España (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

SUCITESA
PROFESSIONAL CLEANING