



APPLICATIONS

Tapis d'entrée grattant à poser en fosse intérieure pour un trafic important.

AVANTAGES

- Très résistant.
- Facile à découper.
- Fibres naturelles et recyclées
- Semelle antidérapante en latex naturel
- Adapté pour les fosses.
- Classé feu CFL-S1.
- Sans PVC



FIBRES DE COCO NATUREL
RECYCLÉE SUR SEMELLE
LATEX NATUREL

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
COCORLN1P17MM6M	1 x 6 m	17 mm	6,66 kg/m ²	-
COCORLN1P17MM	1 x 12 m	17 mm	6,66 kg/m ²	-
COCORLN2P17MM	2 x 12 m	17 mm	6,66 kg/m ²	-
COCORLNCFL2P17MM	2 x 12 m	17 mm	6,66 kg/m ²	CFL-S1
COCORLN1P23MM	1 x 12 m	23 mm	7,3 kg/m ²	-
COCORLN2P23MM	2 x 12 m	23 mm	7,3 kg/m ²	-
COCORLNCFL2P23MM	2 x 12 m	23 mm	7,3 kg/m ²	CFL-S1

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%



Extérieur
abrité



Intérieur



Trafic
important



Grattant



Nettoyage
à l'aspirateur



Naturel



Coco
recyclé



REACH
Sans phtalate



Compatible
PMR



NOUVEAU !

SEMELLE EN LATEX NATUREL

Plus antidérapante, plus souple
et plus facile à découper que les
semelles en PVC classiques !



DÉCOUPE ET AUTRES LARGEURS SUR DEMANDE

Possibilité de fourniture de sous-couche

SOUS COUCHE (THIBAUDE).



90% recyclé



Recyclable



AVANTAGES

- Pour compenser l'épaisseur des fosses très profondes.
- Dimensions : 2,08 x 64 m
- Épaisseur : 5 mm.
- Découpe à la demande.
- Classée feu EFL.
- Composition : 90% caoutchouc recyclé et recyclable



LA FIBRE DE COCO, UNE FIBRE NATURELLE ET BIODÉGRADABLE

NOIX DE COCO
USAGE ALIMENTAIRE

BOURRE : FIBRES
FABRICATION DE TAPIS

