



**Protection  
des Sols**



|                                                                                     |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| pH                                                                                  | 8 |  |  |
|  |   |  |  |
|                                                                                     |   |  |  |

**Laboratoires  
ROCHEX**

Conforme CE  
n° 648/2004

Biodégradable

# POLYVAL Performance

## Autolustrant pour Sols

### INTERETS

- Permet de rénover des sols anciens ou protéger et faire briller des sols neufs.
- Protège de l'usure et des taches.
- Redonne au sol de la brillance.
- Facile d'application.
- Plus sûr : sans CMR, ni étiquetage transport.

### CARACTERISTIQUES

- Grand pouvoir couvrant. Peut être utilisé en monocouche.
- Haute résistance au trafic.
- Résiste aux désinfectants et alcools.
- Respecte l'environnement et l'utilisateur : sans pictogramme de danger.

### DESTINATION

- Tertiaire (galeries marchandes, halls d'exposition), collectivité, industrie.
- Pour sols thermoplastiques, stratifiés, carrelages, marbre, pierres naturelles, terres cuites, tomettes, carreaux de ciment...

### FORMULATION ET APPLICATION

- Mélange de résines et de cires acryliques.

### UTILISATION

- Manuelle avec un balai applicateur ou mouilleur à vitre ou lavage à plat.
- Décapage de l'autolustrant avec décapant (par exemple DEPROTEX 07).



## POLYVAL Performance

### DOSAGE

- Entretien : Prêt à l'emploi.

### REFERENCES

- Bidon 5 L : 000 000



Adelya, Terre d'Hygiène