



TASKI®

Jontec Technique

F2h

## Bouche-pores / Primaire pour sols

### Description

Bouche-pores / primaire pour les revêtements tels que les thermoplastiques, le vinyle, le linoléum et le caoutchouc. Cette application est particulièrement recommandée pour des sols poreux, anciens ou abîmés. Les polymères spécifiques utilisés dans ce produit bouchent les pores, facilitent l'adhésion et augmentent la durabilité des émulsions.

### Propriétés principales

- Facilite l'adhésion de la protection sur les sols
- Couche semi-permanente
- Comble les pores
- Réduit la consommation d'émulsion pour un niveau de protection équivalent

### Bénéfices


- Renforce l'adhésion de la protection
- Permet une meilleure durabilité de la protection
- Une émulsion traditionnelle peut être retirée sans altérer le bouche-pores

### Mode d'emploi

1. Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs.
2. Appliquer de façon uniforme une couche de TASKI Jontec Technique à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion.
3. Bien laisser sécher (environ 30 minutes).
4. Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer une seconde couche en prenant bien soin de la croiser avec la première.
5. Laisser sécher complètement avant d'appliquer une émulsion de la gamme TASKI Jontec afin d'obtenir un résultat optimal.

### Dosage:

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.



© A.I.S.E.



TASKI®

# Jontec Technique

F2h

## Données techniques

Aspect: liquide opaque, blanc

Valeur pH (pur):  $\approx 8.5$

Valeur pH (en solution):  $\approx 8.5$

Densité relative (20°C): 1.03 g/cm<sup>3</sup>

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](http://sds.diversey.com). Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé. Ne pas stocker ni utiliser à des températures inférieures à 5°C.

## Compatibilité du produit

Traiter seulement des surfaces propres, abondamment rincées et complètement sèches. Ne pas utiliser sur des sols en bois (parquets vitrifiés ou non), ou en liège.

## Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement
TASKI Jontec Technique	7513198	2x5 L

Adelya, Terre d'Hygiène