

# Disque 3M™ Scotch-Brite™ Amande Pour Méthode Spray à haute vitesse



## Fiche technique

FT 112

Date : Février 2018  
Page 1 / 2

### DESCRIPTION :

Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Amande est un disque conçu pour la maintenance des sols. Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte.

Des particules de lustrage sont réparties de façon homogène dans cette nappe et liées par une résine très résistante.

Chaque disque possède un alésage prédécoupé.

### AVANTAGES :

- Mélange de fibres spécifiques pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des sols.
- Ne raye pas et n'endommage pas les sols protégés.
- Nappe à structure ouverte pour augmenter la durabilité de chaque face et faciliter le lavage.
- Performances uniformes tout au long de la durée de vie du produit.
- Très résistant

### UTILISATION :

Tours/min	150-400	>400
<b>Décapage</b>		
<b>Nettoyage sous monobrosse</b>		
<b>Méthode spray</b>	XX	XX
<b>Nettoyage sous auto laveuse</b>	XX	
<b>Lustrage</b>	X	X

XX : Recommandé      X : possible

Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Amande s'utilise :

- En humide, pour le nettoyage quotidien des sols en pierre brillants ou des sols protégés.
- Pour le nettoyage au spray, à haute vitesse, des sols protégés (500 à 1200 tours/minutes).

### MODE D'EMPLOI :

1. Installer un disque propre sous le plateau de la machine.
2. Dépoussiérer le sol.
3. Nettoyer la surface en humide, à l'aide d'une solution nettoyante ou un spray nettoyant chimique.
4. Retirer le disque et le laver après utilisation.

# Disque 3M™ Scotch-Brite™ Amande

**ENTRETIEN :**

5. Retirer le disque de la machine après chaque utilisation.
6. Rincer sous le robinet, nettoyer au jet d'eau ou laver en machine toutes les 5 utilisations ou conserver le disque dans une solution détergente avant ré utilisation. Eviter de laisser sécher les disques sales avant de les laver.
7. Laisser sécher verticalement. Ne pas utiliser mouillé.

*Note : Les disques lavés en machine rétrécissent d'environ 20 mm après le 1<sup>er</sup> lavage. La température recommandée pour le lavage en machine est 40°C (Une température plus élevée diminuerait la longévité du disque).*

**CARACTERISTIQUES :**

Couleur : Amande (vert clair avec des fibres orangées)

Marquage : Logo 3M™ Scotch-Brite™.

Epaisseur : 25 mm (valeur indicative)

Alésage : Prédécoupé à 85 mm (valeur indicative)

Poids : 1170 g/m<sup>2</sup> (valeur indicative)

Fibres : Mélange de polyester.

Agressivité : 0 g sur l'échelle de Schiefer. (*Valeur attendue pour un polissage : 0g*).

Le disque n'est pas altéré par l'eau, les détergents ni les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale.

**MISE AU REBUT :**

Si possible, déposer les disques usagés dans un conteneur pour incinération.  
Emballage 100% recyclable.

**SECURITE :**

L'utilisateur est seul responsable pour déterminer si le disque 3M™ Scotch-Brite™ Amande est approprié pour son sol et sa méthode de mise en œuvre.

Certains sols peuvent générer des poussières dangereuses pour l'utilisateur ou les personnes présentes.

Des protections pour la peau, visuelles et/ou respiratoires, peuvent être appropriées pour réduire les risques associés à des expositions de poussières dans l'air.

**CONDITIONNEMENT :**

5 disques / carton.

Conditionnement 100% recyclé.

Etiquette multilingue sur chaque carton.

**TAILLES STANDARDS :**

6 diamètres extérieurs standards de 355 à 505 mm. Voir Tarif en vigueur.  
Autres tailles disponibles sur demande et sous réserve de quantité minimale.

**ORIGINE :**

Fabriqué par 3M USA dans un site certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015.

**Remarque importante pour l'utilisateur** L'information de cette publication est basée sur les essais que nous croyons être dignes de confiance. Les résultats peuvent changer en raison des différences dans les conditions d'utilisation. Vous devez évaluer et déterminer si le produit convient à votre application. Avant toute utilisation de ce produit il est recommandé de réaliser des essais pour valider l'exécution du produit dans son application prévue. Tous les détails de l'information et de spécifications contenus dans ce document sont inhérents à ce produit spécifique de 3M et ne seraient être appliqués aux autres produits ou environnement. N'importe quelle action ou utilisation de ce produit fait dans la violation de ce document est au risque de l'utilisateur. La conformité à l'information et aux spécifications relativement au produit de 3M contenu dans ce document n'exempt pas l'utilisateur de la conformité aux directives additionnelles (règles de sécurité, procédures). On doit observer la conformité aux conditions opérationnelles particulièrement en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation des outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut pas vérifier ou ne contrôle pas ces éléments) ne serait être jugé responsable des conséquences d'aucune violation de ces règles qui demeurent externes à sa décision et à son contrôle. Des conditions de garantie pour des produits de 3M sont déterminées avec les documents de contrat de ventes et avec la clause obligatoire et applicable, à l'exclusion de n'importe quelle autre garantie ou compensation.