



Bendurool Ultra

Décapant alcalin pour sols

- **Elimination rapide de tout type d'émulsion.**
- **Nettoyage des sols fortement encrassés.**
- **Très agréablement parfumé pour un plus grand confort d'utilisation.**
- **Sans ammoniacque.**

Domaine d'utilisation

- Bendurool Ultra s'utilise sur les revêtements thermoplastiques (PVC ou dalles vinyliques).
- Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l'eau et aux alcalins : moquette, bois, liège, parquets non vitrifiés, linoléum, caoutchouc, ...

Mode d'utilisation

- Diluer Bendurool Ultra à une concentration comprise entre 10 et 25 % selon l'état du sol.
- Etendre uniformément la solution décapante sur la surface à traiter à l'aide d'un balai Rasant.
- Laisser agir Bendurool Ultra pendant 5 à 15 minutes.

- Décapage à l'aide d'une monobrosse basse vitesse MD 180 (ou Floormatic Duo) équipée d'un disque noir/marron.
- Eliminer la solution résiduelle à l'aide d'un aspirateur à eau type WS
- Rincer efficacement à l'eau claire 2 à 3 fois, vérifier le pH du sol et bien laisser sécher.
- Protéger ensuite la surface traitée avec une émulsion métallisée type Tuklar Super Metallic ou très haute résistance type Isi Star

Caractéristiques physico-chimiques

- composition : tensio-actifs, alcalins, composés aminés, solvants hydrosolubles, parfum
- aspect : liquide limpide rouge
- parfum : agrumes
- pH pur : environ 13,5
- pH à 25 % : environ 13,0
- densité : environ 1,055
- rendement moyen : 1 à 2,5 litres de produit pur pour 100 m²

Conditionnement

- carton de 2 bidons de 5 L **3001260**

Sécurité et manipulation

- Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible par consultation gratuite sur le site www.diese-fds.com

Ecolab
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98