

## Aspirateurs industriels

## Aspirateur 42 litres

dangereuses de classe M exigent du matériel spécial pour protéger la santé de l'utilisateur. Le système de décolmatage automatique InfiniClean nettoie le filtre pendant 0,2 seconde toutes les 15 secondes pour une qualité d'aspiration exceptionnelle et constante sans utiliser de sac. Le système "FlowSensor" intègre une alarme sonore et visuelle qui prévient lorsque la vitesse d'air tombe en dessous des minimums de 20m/s. L'utilisation de flexibles d'aspiration de différents diamètres est facilement paramétrable sur le tableau de commande.

Pour l'aspiration des poussières dangereuses : bois, farine, béton, ...

- Nouveau système de décolmatage automatique InfiniClean (versions IC)
- Filtre lavable, PTFE anti-adhérent classe M
- Aspiration des poussières colmantantes sans sac (IC/XC)
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Démarrage en douceur SoftStart
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance
- 100% antistatique
- Sécurité colmatage du filtre/flexible bouché
- Niveau de filtration >99,9%



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU
<b>Filtre d'aspiration</b>					
	FILTRE HEPA H14 Ø140X75 CLASSE H	107413555	0		•
	FILTRE PTFE CLASSE M	107413540	0	•	•
<b>System 32 Hose Vacuum Cleaner</b>					
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø32X4000MM	107413543	0	•	
<b>System 36 Hose Vacuum Cleaner</b>					
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM	107413544	0		•
<b>System 36 Tube</b>					
	ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM	302000535	0	•	•



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Aspirateurs industriels

## Aspirateur 42 litres

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU
	LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM SS	107408074	0	•	•
	POIGNEE COUDEE INOX	46691	0	•	•
<b>System 36 Vac Floor Nozzle</b>					
	EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M	302003666	0		•
<b>System 36 Crevice/Cone Nozzle</b>					
	EMBOUT BISEAUTE D36X200	29541	0	•	•
<b>Disposal Bag</b>					
	LOT DE 5 SACS POUSSIÈRE PLASTIQUE OUVERT	107417821	0		
<b>Autres</b>					
	KIT SANGLES ELASTIQUES 2	107413553	0	•	•

Modèle

ATTIX 44-2M IC EU ATTIX 44-2H IC EU

Référence

107412182 107412186

## Caractéristiques

Démarrage moteur en douceur	•	•
Système double filtration		•
Antistatique	•	•
Contrôle de la vitesse du moteur	•	•
Prise outil avec marche/arrêt automatique	•	•
Filtre poussière classe M	•	
Filtre poussière classe H		•
Rangement des accessoires	•	•
Prise supplémentaire	•	•
Support pour flexible et câble	•	•
Dispositif d'ensachage	•	
Sac filtrant synthétique 1 pièce	•	



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Aspirateurs industriels

## Aspirateur 42 litres

Modèle	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU
Référence	107412182	107412186
Caractéristiques		
Sac filtrant de sécurité 1 pièce		
Caractéristiques Techniques	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU
Puissance consommée maxi (W)	1400	1400
Puissance (W)	1200	1200
Alimentation (V/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Débit d'air (l/min.)	4500	4500
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25
Niveau sonore (dB(A))	60	60
Longueur câble (m)	7.5	7.5
Capacité du réservoir (litres)	42	42
Système de nettoyage du filtre	InfiniClean	InfiniClean
Type du filtre principal	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class
Dimensions (L x L x H) (mm)	565x385x605	565x385x605
Poids (kg)	16	16

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU
<b>System 36 Crevice/Cone Nozzle</b>				
	BUSE PLATE 100 MM	40456	0	○
	EMBOUT BISEAUTE D36X200	29541	0	●
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS	5067	0	○
	EMBOUT LONG POUR FENTES Ø 36 MM	17836	0	○
	EMBOUT POUR FENTES, 300 MM	6084	0	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.