

Aspirateur 47 à 70 litres

Les règlements internationaux exigent du matériel spécial pour l'aspiration des poussières nocives de classe H (poussières cancérigènes comme par exemple l'amiante). Nilfisk vous propose un aspirateur correspondant aux normes de la classe H pour chaque demande et chaque application. Travailler en sécurité avec les aspirateurs HEPA H13

- Nouveau système de décolmatage automatique InfiniClean (versions IC)
- Filtre secondaire classe H13 Amiante >99,995%
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Démarrage en douceur SoftStart
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance
- Sécurité colmatage du filtre/flexible bouché
- Sacs de sécurité en polyester à double protection + fermeture baïonnette



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	ATTIX 30-0H PC EU	ATTIX 50-0H PC EU	ATTIX 30-0H BASIC EU
Filtre d'aspiration						
	CARTOUCHE FILTRANTE H	302000658	0	•	•	•
System 36 Hose Vacuum Cleaner						
	FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM ACCESSOIRE	302001682	0			
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M	46948	0	•	•	
System 36 Tube						
	2 TUBES D36 505MM	302000529	0	•	•	
	ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM	302000535	0			
System 36 Brush/Universal Nozzle						



Aspirateur 47 à 70 litres

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	ATTIX 30-0H PC EU	ATTIX 50-0H PC EU	ATTIX 30-0H BASIC EU
	EMBOUT À BROSSE	6086	0			•
System 36 Vac Floor Nozzle						
	EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M	302003666	0	•	•	
System 36 Crevice/Cone Nozzle						
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS	5067	0	•	•	
	EMBOUT POUR FENTES, 300 MM	6084	0			•

Modèle	ATTIX 30-0H PC EU	ATTIX 50-0H PC EU	ATTIX 30-0H BASIC EU
Référence	107400405	107400407	107407546

Caractéristiques

Démarrage moteur en douceur	•	•	•
Sonde d'air	•	•	•
Antistatique	•	•	
Contrôle de la vitesse du moteur			
Prise outil avec marche/arrêt automatique			
Filtre poussière classe H	•	•	•
Sac filtrant synthétique 1 pièce			•
Sac filtrant de sécurité 1 pièce	•	•	

Caractéristiques Techniques	ATTIX 30-0H PC EU	ATTIX 50-0H PC EU	ATTIX 30-0H BASIC EU
Puissance consommée maxi (W)	1500	1500	1300
Puissance (W)	1200	1200	1000
Alimentation (V/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Débit d'air (l/min.)	3700	3700	3200
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23
Niveau sonore (dB(A))	59	59	59
Longueur câble (m)	7.5	7.5	7.5
Capacité du réservoir (litres)	30	47	30
Système de nettoyage du filtre	Push&Clean	Push&Clean	



Aspirateur 47 à 70 litres

Caractéristiques Techniques

ATTIX 30-0H PC EU ATTIX 50-0H PC EU ATTIX 30-0H BASIC EU

Type du filtre principal	H-class	H-class	H-class
Dimensions (L x L x H) (mm)	450x380x595	450x380x750	450x380x595
Poids (kg)	10	11	10

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	ATTIX 30-0H PC EU	ATTIX 50-0H PC EU	ATTIX 30-0H BASIC EU
System 36 Crevice/Cone Nozzle					
	BUSE PLATE 100 MM	40456	0	○	○
	EMBOUT BISEAUTE D36X200	29541	0	○	○
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS	5067	0	●	●
	EMBOUT LONG POUR FENTES Ø 36 MM	17836	0	○	○
	EMBOUT POUR FENTES, 300 MM	6084	0	○	○
System 36 Brush/Universal Nozzle					
	BROSSE OVALE 240 MM	40455	0	○	○
	BROSSE RONDE NOIRE D.36MM	302002509	0	○	○
	BUSE UNIVERSELLE Ø36X150MM ALU	5145	0	○	○
	EMBOUCHURE A BROSSE	5144	0	○	○

