

# ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – MAXXI 255 METAL



## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	50000421
Débit d'air	5000 l/min
Dépression	225 mbar
Puissance	2400 W (2 x 1200 W)
Puissance à l'embouchure	-
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	8 m (orange)
Indice & Classe de protection	IP24 / II
Cuve	55 litres Inox AISI 201
Niveau sonore	78 dBa
Dimensions (L x l x H)	63 x 59 x 95 cm
Poids	24,5 kg

## ACCESSOIRES de série

- Flexible d'aspiration 2,5 m Ø38.
- Tubes acier chromé Ø38
- Filtre synthétique lavable
- Embouchure de sol poussières Ø38
- Embouchure de sol eau Ø38
- Buse plate Ø38
- Brosse ronde Ø38



Adelya, Terre d'Hygiène

# ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – MAXXI 255 METAL

## ■ Spécificités / Points Forts

2 filtres fournis : 1 filtre synthétique lavable pour les poussières + 1 filtre tamis plastique anti-mousse pour les liquides



Bi-Moteur By-Pass à refroidissement indépendant

Accessoires à connexion directe sur le flexible

Flexible Ø38 x 2,5 m résistant et à mémoire de forme

Flotteur d'arrêt cuve pleine pour les liquides

Clips de cuve en métal

Cuve 55 litres en inox AISI 201

Chainette métallique sous la cuve pour éviter les décharges statiques

Buse biseauté et brosse ronde de série



Chariot de transport équipé de grandes roues et une large poignée + stockage pour les accessoires

Roulettes pivotantes

Livré avec une embouchure de sol poussière + une deuxième embouchure liquide



Flexible de vidange intégré en bas de cuve

Sacs filtre à poussières synthétiques disponibles en accessoire

