

INJECTEUR EXTRACTEUR – CAR 275 METAL



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES



Référence	50000209
Largeur de travail	110/270 mm
Débit d'air	3115 l/min
Dépression	225 mbars
Puissance	2 x 1050 W
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Réservoir de solution	25 litres
Réservoir de récupération	75 litres INOX
Système d'arrêt cuve pleine	Automatique – flotteur intégré
Pression d'injection	5 bars
Débit d'injection	3 l/min
Niveau sonore	80 dBa
Câble électrique	10 m (orange)
Dimensions (L x l x H - cm)	70 x 56 x 101
Poids	33 kg

ACCESSOIRES de série

- Flexible d'aspiration avec tuyau d'injection intégré 2,5 m D40mm
- Tubes rallonges en inox
- Buse manuelle en inox/plastique pour capitonnage 110 mm
- Embouchure de sol à 2 jets pour moquette 270 mm
- Tuyau de vidange de cuve
- Filtre d'aspiration d'eau anti-mousse
- 2^{ème} filtre pour la poussière lavable
- Câble électrique orange



INJECTEUR EXTRACTEUR – CAR 275 METAL



Spécificités / Points Forts

Double moteur By-Pass à refroidissement indépendant et filtre inox anti-mousse

Flexible D40mm x 2,5 m à mémoire de forme avec tuyau d'injection intégré

Système d'arrêt cuve pleine par flotteur intégré

Cuve 75 litres en inox

Roulettes pivotantes à l'avant

Détergent recommandé : Nilfisk TOP WASH SV1

Tubes rallonges en inox

Pompe d'injection Haute Pression 5 bars

Réservoir de solution 25 litres intégré au châssis

Flexible de vidange de cuve

Grandes Roues

Buse d'injection externe permettant un travail de nettoyage/aspiration en simultané

Embouchure fauteuil inox/plastique et buse de sol de série

