

Débit 1050 à 1610 l/h

SC UNO 5M, nouvelle gamme de stationnaires Eau Froide Médium pour des nettoyages au quotidien. Cette gamme est dotée de plusieurs modèles qui satisferont tous les besoins dans l'agro-alimentaire, l'agriculture ou toutes entreprises souhaitant utiliser un nettoyeur haute pression en poste fixe.

Le SC UNO 5M est équipé d'une pompe axiale industrielle à rotation lente pour un usage intensif.

Le SC UNO 6&7 P est un nettoyeur haute pression flexible, fiable et toujours prêt à l'usage. C'est la référence en matière de nettoyeur haute pression eau froide stationnaire à 1 pompe. Pour un usage intensif journalier dans tous les secteurs.

Très facile à utiliser avec un bouton marche/arrêt, les nouveaux SC UNO P sont dotés d'un automate pour utiliser de nombreuses options.

SC UNO 5M, Nouvelle gamme de stationnaires eau froide MEDIUM pour des nettoyages au quotidien. Cette gamme est dotée de plusieurs modèles qui satisferont tous les besoins dans l'agro alimentaire, l'agriculture ou toutes les entreprises souhaitant utiliser un nettoyeur haute pression en poste fixe. Pour un usage intensif.

Les SC UNO 6P et 7P sont des nettoyeurs haute pression eau froide flexible, PREMIUM, fiable et toujours prêt à l'usage. C'est la référence en la matière de nettoyeur haute pression eau froide à 1 pompe. pour un usage intensif journalier.

SC UNO 5 M

- Groupe moteur/pompe à rotation lente: 1450 tr/min
- Pompe axiale à 3 pistons céramique : Fiable et silencieuse
- Sécurité manque d'huile et sphère anti-bélier de série
- Personnalisable grâce aux nombreuses options (sauf "L")
- Programmation simplifiée par câble USB (option)
- Châssis en acier laqué très résistant
- Concept raccords rapides Ergo
- Capot isolant en EPP agréé alimentaire (inox en option)
- Fixation murale
- Canon à mousse de série sur version "L"
- Pompes NA5 garanties 3 ans
- Livré complet avec flexible, pistolet et lance HP

SC UNO 6&7 P

- Groupe moteur/pompe 1450 tr/min (fiable et durable)
- Pompe axiale à 4 pistons céramique
- Joints renforcés pour une alimentation en eau chaude à Haute Température
- Sécurité manque d'huile et sphère anti-bélier de série
- Personnalisable grâce aux nombreuses options
- Programmation simplifiée par câble USB (option)
- Châssis en acier laqué très résistant
- Concept raccords rapides Ergo
- Capot isolant en EPP agréé alimentaire (inox en option)
- Fixation murale
- Pompes garanties 3 ans
- Livré complet avec flexible, pistolet et lance HP
- Pour un usage très intensif



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé



Débit 1050 à 1610 l/h

● Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
Raccord et adaptateur ERGO					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
Coupleur femelle ERGO					
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	•	•
Flexible Haute Pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	•	
Flexible Haute Pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	•	
Flexible Haute Pression, DN12					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE	101406186	0		
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0		•
Lance Tornado					
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	•	•
Buse Tornado avec bague couleur					
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	0	•	



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
 BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0			
 BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0		•	
 BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0			•
 BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0			

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
Raccord et adaptateur ERGO					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•	•
Coupleur femelle ERGO					
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4"	1602945	0	•	•	•
Flexible Haute Pression, DN8					
 FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0			
Flexible Haute Pression, DN10					
 FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0			•
Flexible Haute Pression, DN12					
 FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE	101406186	0	•		
Poignée Pistolet					



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0			•
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0	•	•	
Lance Tornado						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	•	•	•
Buse Tornado avec bague couleur						
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0			•
	BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0			
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0		•	
	BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0	•		

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Raccord et adaptateur ERGO					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
Coupleur femelle ERGO					



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	0	•	•
Flexible Haute Pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0		•
Flexible Haute Pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	•	
Flexible Haute Pression, DN12					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE	101406186	0		
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0		
Lance Tornado					
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	•	•
Buse Tornado avec bague couleur					
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	0		•
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0	•	
	BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0		



Débit 1050 à 1610 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0		
	BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0		

Modèle	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
Référence	107340510	107340521	107340530

Caractéristiques

Compteur horaire	•	•	•
Pistons entièrement en céramique	•	•	•
Pompe à piston en céramique C3-4			
Châssis robuste en acier	•	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Système de contrôle état de la pompe		•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Pompe à piston en céramique NA6-4		•	
Pulvérisateur à mousse	•		
Bidon de détergent 2,5 litres	•		
Montage mural	•	•	•
Pression activée	•	•	•
Armoire à mousse, EPP	•	•	•
Lampe marche/arrêt		•	•
Lampe d'avertissement de service		•	•
Pompe à piston en céramique NA6+ -4			•

Modèle	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
Référence	107340531	107340532	107340541

Caractéristiques

Compteur horaire	•	•	•
Pistons entièrement en céramique	•	•	•
Pompe à piston en céramique C3-4			•
Châssis robuste en acier	•	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•



Débit 1050 à 1610 l/h

Modèle	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
Référence	107340531	107340532	107340541
Caractéristiques			
Système de contrôle état de la pompe	•	•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	
Pompe à piston en céramique NA6-4			
Pulvérisateur à mousse			
Bidon de détergent 2,5 litres			
Montage mural	•	•	•
Pression activée	•	•	•
Armoire à mousse, EPP	•	•	•
Lampe marche/arrêt	•	•	•
Lampe d'avertissement de service	•	•	•
Pompe à piston en céramique NA6+ -4	•	•	

Modèle	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Référence	107340542	107340512
Caractéristiques		
Compteur horaire	•	•
Pistons entièrement en céramique	•	•
Pompe à piston en céramique C3-4	•	
Châssis robuste en acier	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•
Système de contrôle état de la pompe	•	•
Marche/arrêt automatique		•
Pompe à piston en céramique NA6-4		
Pulvérisateur à mousse		
Bidon de détergent 2,5 litres		
Montage mural	•	•
Pression activée	•	•
Armoire à mousse, EPP	•	•
Lampe marche/arrêt	•	•
Lampe d'avertissement de service	•	•
Pompe à piston en céramique NA6+ -4		



Débit 1050 à 1610 l/h

Caractéristiques Techniques	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	200/20	170/17	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	5.5	7.9	9.8
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	6.1	8.8	11
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/13	400/3/50/16	400/3/50/21
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1050/960	1600/1500	2000/1800
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.0500	.0900	.1200
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	80	80
Pistons céramique	3	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Hauteur d'aspiration - préparé (m)	2.5	2.5	2.5
Poids (kg)	74	84	91
Recommended avg. hours of use per day	5	7	

Caractéristiques Techniques	SC UNO 8P-160/2500 EU	SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT	SC UNO 7P-180/1200 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	160/16	180/18	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	12.3	9.8	5.9
Pompe (tr/min)	1450	1750	1450
Puissance absorbée (kW)	11	12	6.7
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/22	440/3/60/21	400/3/50/15
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	2500/2400	2000/1800	1200/1080
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.1500	.1200	.0640
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	80	80	85
Pistons céramique	4	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Hauteur d'aspiration - préparé (m)	2.5	2.5	2.5
Poids (kg)	91	91	81
Recommended avg. hours of use per day			8



Débit 1050 à 1610 l/h

Caractéristiques Techniques	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18	200/20
Impact de nettoyage (kg/force)	5,9	5.5
Pompe (tr/min)	1740	1450
Puissance absorbée (kW)	6,7	6.1
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	440/3/60/12.0	400/3/50/13
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1080/1200	1050/960
Longueur câble (m)	5	5
Taille de la buse	.0640	.0500
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	85	60
Pistons céramique	4	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	355x860x560	355x860x560
Hauteur d'aspiration (m)	1	1
Hauteur d'aspiration - préparé (m)	2.5	2.5
Poids (kg)	81	74
Recommended avg. hours of use per day	8	5

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-180/2000 EU
Buse HP standard 50° 1/8" NPT						
	BUSE 5006	5006	0			
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0			
Buse speciale						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○		
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○		
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○	○

