

## Nettoyeurs haute pression mobiles

## Débit 720 à 1000 l/h

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.

Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires.

L'enrouleur de flexible des versions "X" est parfaitement intégré à l'arrière de la machine.

La plateforme arrière permet de recevoir jusqu'à 2 bidons de 10 litres de détergent ou plusieurs de 2,5 litres. Les 2 crépines d'aspiration de produit autorisent l'utilisation de détergents différents.

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols. Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires.

Le système "FA" de décompression auto contribue à plus de confort d'utilisation de la machine et assure durabilité et fiabilité. La chaudière EcoPower dispose d'une fonction "ECO" pour réduire de manière significative la consommation de carburant et le coût de maintenance. La nouvelle filtration fine 560µ protège les éléments de la pompe contre les impuretés. Le manomètre de pression permet de contrôler les performances de la machine.

Sur les modèles versions "X" l'enrouleur de flexible est parfaitement intégré à l'arrière de la machine. La plateforme arrière permet de recevoir jusqu'à 2 bidons de 10 litres de détergent ou plusieurs de 2.5 l. Les 2 crépines d'aspiration de produit autorisent l'utilisation de détergents différents.



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

- Système exclusif "FA" de décompression automatique (sauf "PAX")
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min NA5.2 à 3 pistons céramique garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes par LED
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Coffre de rangement intégré
- Version "PAX" équipée d'un pressostat pour applications spécifiques
- Enrouleur de flexible de série sur versions "X"
- Pour un usage intensif

• Equipement standard

| Accessoires inclus                                                                  |                                     | Référence | Quantité mini. | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Coupleur male ERGO</b>                                                           |                                     |           |                |                       |                     |                      |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM     | 1600659   | 0              |                       |                     |                      |
| <b>Coupleur femelle ERGO</b>                                                        |                                     |           |                |                       |                     |                      |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369     | 0              | •                     | •                   | •                    |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.