

Débit 1260 l/h





Le MH 7P est la solution pour des applications industrielles. Cette nouvelle série est le "haut de gamme" des nettoyeurs haute pression Eau Chaude. Le système "Flow Activated" augmente encore son niveau de confort et sa fiabilité. Fiable et économique à l'usage, grâce à la technologie EcoPower de la chaudière. Il peut fonctionner de 7 à 8 heures par jour de façon intensive. La chaudière la plus puissante !

- Système exclusif "FA" de décompression automatique
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Coffre de rangement intégré
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min C3 à 4 pistons céramique garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92% et réservoir grande capacité
- Près de 100°C au débit d'eau maximum
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes numériques
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Enrouleur de flexible de série sur versions "X"
- Pour un usage très intensif



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé





● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
Raccord et adaptateur ERGO					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
Coupleur femelle ERGO					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•
Flexible Haute Pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	•	
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0		•
Enrouleur de flexible					



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1260 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0		•
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•
Lance Tornado					
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	0	•	•
Buse Tornado avec bague couleur					
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•	•

Modèle	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
Référence	107146980	107146982

Caractéristiques

Chaudière EcoPower	•	•
Enrouleur de flexible		•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•
Indicateur de maintenance	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•
Détecteur de flamme	•	•

Caractéristiques Techniques	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	6.3	6.3
Pompe (tr/min)	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	7.6	7.6
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1260/1170	1260/1170
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150
Longueur câble (m)	5	5
Consommation fioul (kg/h)	5.3	5.3



Débit 1260 l/h

Caractéristiques Techniques	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
Capacité du réservoir (l)	30	30
Capacité du réservoir (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Taille de la buse	.0680	.0680
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40	40
Pistons céramique	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Poids (kg)	195	204
Recommended avg. hours of use per day	7	7

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FAX EU
Raccord et adaptateur ERGO				
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○
Coupleur femelle ERGO				
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.