

Nettoyeurs haute pression stationnaires

Débit 1050 à 1610 l/h

SC UNO 5M, nouvelle gamme de stationnaires Eau Froide Médium pour des nettoyages au quotidien. Cette gamme est dotée de plusieurs modèles qui satisferont tous les besoins dans l'agro-alimentaire, l'agriculture ou toutes entreprises souhaitant utiliser un nettoyeur haute pression en poste fixe.

Le SC UNO 5M est équipé d'une pompe axiale industrielle à rotation lente pour un usage intensif.

Le SC UNO 6&7 P est un nettoyeur haute pression flexible, fiable et toujours prêt à l'usage. C'est la référence en matière de nettoyeur haute pression eau froide stationnaire à 1 pompe. Pour un usage intensif journalier dans tous les secteurs.

Très facile à utiliser avec un bouton marche/arrêt, les nouveaux SC UNO P sont dotés d'un automate pour utiliser de nombreuses options.

SC UNO 5M, Nouvelle gamme de stationnaires eau froide MEDIUM pour des nettoyages au quotidien. Cette gamme est dotée de plusieurs modèles qui satisferont tous les besoins dans l'agro alimentaire, l'agriculture ou toutes les entreprises souhaitant utiliser un nettoyeur haute pression en poste fixe. Pour un usage intensif.

Les SC UNO 6P et 7P sont des nettoyeurs haute pression eau froide flexible, PREMIUM, fiable et toujours prêt à l'usage. C'est la référence en

la matière de nettoyeur haute pression eau froide à 1 pompe. pour un usage intensif journalier.

SC UNO 5 M

- Groupe moteur/pompe à rotation lente: 1450 tr/min
- Pompe axiale à 3 pistons céramique : Fiable et silencieuse
- Sécurité manque d'huile et sphère anti-bélier de série
- Personnalisable grâce aux nombreuses options (sauf "L")
- Programmation simplifiée par câble USB (option)
- Châssis en acier laqué très résistant
- Concept raccords rapides Ergo
- Capot isolant en EPP agréé alimentaire (inox en option)
- Fixation murale
- Canon à mousse de série sur version "L"
- Pompes NA5 garanties 3 ans
- Livré complet avec flexible, pistolet et lance HP

SC UNO 6&7 P

- Groupe moteur/pompe 1450 tr/min (fiable et durable)
- Pompe axiale à 4 pistons céramique
- Joints renforcés pour une alimentation en eau chaude à Haute Température
- Sécurité manque d'huile et sphère anti-bélier de série
- Personnalisable grâce aux nombreuses options
- Programmation simplifiée par câble USB (option)
- Châssis en acier laqué très résistant
- Concept raccords rapides Ergo
- Capot isolant en EPP agréé alimentaire (inox en option)
- Fixation murale
- Pompes garanties 3 ans
- Livré complet avec flexible, pistolet et lance HP
- Pour un usage très intensif



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1050 à 1610 l/h

• Equipement standard

| Accessoires inclus | Référence | Quantité mini. | SC UNO 5M-200/1050 L EU | SC UNO 6P-170/1610 EU | SC UNO 8P-180/2000 EU |
|---|--|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | • | • |
| Coupleur femelle ERGO | | | | | |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F | 1602945 | 0 | • | • |
| Flexible Haute Pression, DN8 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770 | 0 | • | |
| Flexible Haute Pression, DN10 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 0 | | • |
| Flexible Haute Pression, DN12 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE | 101406186 | 0 | | |
| Poignée Pistolet | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | • | • |
|  | PISTOLET HP GROS DEBIT | 106404530 | 0 | | • |
| Lance Tornado | | | | | |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE | 106403010 | 0 | • | • |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0500 | 101119741 | 0 | • | |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1050 à 1610 l/h

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | SC UNO 5M-200/1050 L EU | SC UNO 6P-170/1610 EU | SC UNO 8P-180/2000 EU |
|--------------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | BUSE TORNADO PLUS 0640 | 101119745 | 0 | | | |
| | BUSE TORNADO PLUS 0900 | 101119752 | 0 | | • | |
| | BUSE TORNADO PLUS 1200 | 101119758 | 0 | | | • |
| | BUSE TORNADO PLUS 1500 | 101119762 | 0 | | | |

• Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | SC UNO 8P-160/2500 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT | SC UNO 7P-180/1200 EU |
|--------------------------------------|--|-----------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | | |
| | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | • | • | • |
| Coupleur femelle ERGO | | | | | | |
| | RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F | 1602945 | 0 | • | • | • |
| Flexible Haute Pression, DN8 | | | | | | |
| | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770 | 0 | | | |
| Flexible Haute Pression, DN10 | | | | | | |
| | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 0 | | | • |
| Flexible Haute Pression, DN12 | | | | | | |
| | FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE | 101406186 | 0 | • | | |
| Poignée Pistolet | | | | | | |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1050 à 1610 l/h

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | SC UNO 8P-160/2500 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT | SC UNO 7P-180/1200 EU |
|---|--|-----------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | | | • |
|  | PISTOLET HP GROS DEBIT | 106404530 | 0 | • | • | |
| Lance Tornado | | | | | | |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE | 106403010 | 0 | • | • | • |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0500 | 101119741 | 0 | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0640 | 101119745 | 0 | | | • |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0900 | 101119752 | 0 | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 1200 | 101119758 | 0 | | • | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 1500 | 101119762 | 0 | • | | |

• Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 EU |
|---|--|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | • | • |
| Coupleur femelle ERGO | | | | | |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1050 à 1610 l/h

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 EU |
|---|--|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------|
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F | 1602945 | 0 | • | • |
| Flexible Haute Pression, DN8 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770 | 0 | | • |
| Flexible Haute Pression, DN10 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 0 | • | |
| Flexible Haute Pression, DN12 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN12 BLEU AV.RACC.RAPIDE | 101406186 | 0 | | |
| Poignée Pistolet | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | • | • |
|  | PISTOLET HP GROS DEBIT | 106404530 | 0 | | |
| Lance Tornado | | | | | |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE | 106403010 | 0 | • | • |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0500 | 101119741 | 0 | | • |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0640 | 101119745 | 0 | • | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0900 | 101119752 | 0 | | |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nettoyeurs haute pression stationnaires

Débit 1050 à 1610 l/h

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 EU |
|---|------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------|
|  | BUSE TORNADO PLUS 1200 | 101119758 | 0 | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 1500 | 101119762 | 0 | | |

| Modèle | SC UNO 5M-200/1050 L EU | SC UNO 6P-170/1610 EU | SC UNO 8P-180/2000 EU |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Référence | 107340510 | 107340521 | 107340530 |

Caractéristiques

| | | | |
|--|---|---|---|
| Compteur horaire | • | • | • |
| Pistons entièrement en céramique | • | • | • |
| Pompe à piston en céramique C3-4 | | | |
| Châssis robuste en acier | • | • | • |
| Système d'alerte manque huile de pompe | • | • | • |
| Système de contrôle état de la pompe | | • | • |
| Marche/arrêt automatique | • | • | • |
| Pompe à piston en céramique NA6-4 | | • | |
| Pulvérisateur à mousse | • | | |
| Bidon de détergent 2,5 litres | • | | |
| Montage mural | • | • | • |
| Pression activée | • | • | • |
| Armoire à mousse, EPP | • | • | • |
| Lampe marche/arrêt | | • | • |
| Lampe d'avertissement de service | | • | • |
| Pompe à piston en céramique NA6+ -4 | | | • |

| Modèle | SC UNO 8P-160/2500 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT | SC UNO 7P-180/1200 EU |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Référence | 107340531 | 107340532 | 107340541 |

Caractéristiques

| | | | |
|--|---|---|---|
| Compteur horaire | • | • | • |
| Pistons entièrement en céramique | • | • | • |
| Pompe à piston en céramique C3-4 | | | • |
| Châssis robuste en acier | • | • | • |
| Système d'alerte manque huile de pompe | • | • | • |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nettoyeurs haute pression stationnaires

Débit 1050 à 1610 l/h

| Modèle | SC UNO 8P-160/2500 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT | SC UNO 7P-180/1200 EU |
|--|----------------------------|--|--------------------------|
| Référence | 107340531 | 107340532 | 107340541 |
| Caractéristiques | | | |
| Système de contrôle état de la pompe | • | • | • |
| Marche/arrêt automatique | • | • | |
| Pompe à piston en céramique NA6-4 | | | |
| Pulvérisateur à mousse | | | |
| Bidon de détergent 2,5 litres | | | |
| Montage mural | • | • | • |
| Pression activée | • | • | • |
| Armoire à mousse, EPP | • | • | • |
| Lampe marche/arrêt | • | • | • |
| Lampe d'avertissement de service | • | • | • |
| Pompe à piston en céramique NA6+ -4 | • | • | |
| Modèle | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 EU | |
| Référence | 107340542 | 107340512 | |
| Caractéristiques | | | |
| Compteur horaire | • | • | |
| Pistons entièrement en céramique | • | • | |
| Pompe à piston en céramique C3-4 | • | | |
| Châssis robuste en acier | • | | |
| Système d'alerte manque huile de pompe | • | | |
| Système de contrôle état de la pompe | • | | |
| Marche/arrêt automatique | | | |
| Pompe à piston en céramique NA6-4 | | | |
| Pulvérisateur à mousse | | | |
| Bidon de détergent 2,5 litres | | | |
| Montage mural | • | • | |
| Pression activée | • | • | |
| Armoire à mousse, EPP | • | • | |
| Lampe marche/arrêt | • | • | |
| Lampe d'avertissement de service | • | • | |
| Pompe à piston en céramique NA6+ -4 | | | |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1050 à 1610 l/h

| Caractéristiques Techniques | SC UNO 5M-200/1050 L EU | SC UNO 6P-170/1610 EU | SC UNO 8P-180/2000 EU |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 200/20 | 170/17 | 180/18 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 5.5 | 7.9 | 9.8 |
| Pompe (tr/min) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Puissance absorbée (kW) | 6.1 | 8.8 | 11 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/Hz/A) | 400/3/50/13 | 400/3/50/16 | 400/3/50/21 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 1050/960 | 1600/1500 | 2000/1800 |
| Longueur câble (m) | 5 | 5 | 5 |
| Taille de la buse | .0500 | .0900 | .1200 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 60 | 80 | 80 |
| Pistons céramique | 3 | 4 | 4 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 355x860x560 | 355x860x560 | 355x860x560 |
| Hauteur d'aspiration (m) | 1 | 1 | 1 |
| Hauteur d'aspiration - préparé (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Poids (kg) | 74 | 84 | 91 |
| Recommended avg. hours of use per day | 5 | 7 | |

| Caractéristiques Techniques | SC UNO 8P-160/2500 EU | SC UNO 8P-180/2000 440/3/60 EXPT | SC UNO 7P-180/1200 EU |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 160/16 | 180/18 | 180/18 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 12.3 | 9.8 | 5.9 |
| Pompe (tr/min) | 1450 | 1750 | 1450 |
| Puissance absorbée (kW) | 11 | 12 | 6.7 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/Hz/A) | 400/3/50/22 | 440/3/60/21 | 400/3/50/15 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 2500/2400 | 2000/1800 | 1200/1080 |
| Longueur câble (m) | 5 | 5 | 5 |
| Taille de la buse | .1500 | .1200 | .0640 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 80 | 80 | 85 |
| Pistons céramique | 4 | 4 | 4 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 355x860x560 | 355x860x560 | 355x860x560 |
| Hauteur d'aspiration (m) | 1 | 1 | 1 |
| Hauteur d'aspiration - préparé (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Poids (kg) | 91 | 91 | 81 |
| Recommended avg. hours of use per day | | | 8 |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 1050 à 1610 l/h

| Caractéristiques Techniques | SC UNO 7P-180/1200 EXPT | SC UNO 5M-200/1050 EU |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 180/18 | 200/20 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 5,9 | 5.5 |
| Pompe (tr/min) | 1740 | 1450 |
| Puissance absorbée (kW) | 6,7 | 6.1 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/Hz/A) | 440/3/60/12.0 | 400/3/50/13 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 1080/1200 | 1050/960 |
| Longueur câble (m) | 5 | 5 |
| Taille de la buse | .0640 | .0500 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 85 | 60 |
| Pistons céramique | 4 | 3 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 355x860x560 | 355x860x560 |
| Hauteur d'aspiration (m) | 1 | 1 |
| Hauteur d'aspiration - préparé (m) | 2.5 | 2.5 |
| Poids (kg) | 81 | 74 |
| Recommended avg. hours of use per day | 8 | 5 |

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires | Référence | Quantité mini. | SC UNO 5M-200/1050 L EU | SC UNO 6P-170/1610 EU | SC UNO 8P-180/2000 EU |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Buse HP standard 50° 1/8" NPT | | | | | |
|  | BUSE 5006 | 5006 | 0 | | |
|  | BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM | 5007 | 0 | | |
| Buse speciale | | | | | |
|  | BUSE JET LONG 6-7M | 2802696 | 0 | ○ | |
|  | BUSE NETTOYAGE RESERVOIR | 15861 | 0 | ○ | |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION | 18430 | 0 | ○ | ○ |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.