

	<p>Code GEH : 020178</p> <p>Panneau signal sol glissant</p>
Pag. 1	<p>FICHE TECHNIQUE</p>

Date: Mars 2025

Révision N°.: 03



CODE	020178
DESCRIPTION	PANNEAU SIGNAL SOL GLISSANT
POIDS UNITAIRE	Gr. 910 ± 5%
DIMENSIONS	mm. 305 x 645 h. (h max : 680 PLIE)
COULEUR	JAUNE AVEC ECRITURE NOIRE

COMPOSITION:	POLYSTYRENE antiurto HIPS
LE PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE LA MATIERE	Odeur: aucun Point de fusion: 80-95 ° C Température de décomposition:> 300 ° C Solubilité dans l'eau: insoluble Solubilité dans les solvants: soluble dans les solvants halogénés, des hydrocarbures aromatiques, cétones.
DIMENSION EMBALLAGE	mm. 682 x 172 x 325 (5 pezzi)
VOLUME	0,038 m ³
OPTIONALS	Panneau d'extension cod.7003035.01 Set de Extensions (2 pièces) de ..cod.7003035.02 Mt.2 de la chaîne pour panneau..cod.7003232.03
DISPONIBILITE	L'article est disponible neutre (pas d'écriture) ou de ce qui suit par écrit: <ul style="list-style-type: none"> ♣ Attention Wet Floor (italien) ♣ Attention Wet Floor (italien / anglais) ♣ Attention Wet Floor (anglais) ♣ Rutschgefahr Achtung (en allemand) ♣ Atencion plat Humedo (espagnol) ♣ Attention glissant sol (français) ♣ op Lep! Natte Vloer (norvégien) ♣ étage Humedo (Portoguese) ♣. ... (Néerlandais) ♣. ... (Catalan) ♣. ... (Russe) ♣. ... (Slovène) ♣. ... (Croate) ♣. ... (Non écrite) ♣ Nettoyage en cours