

ultra cut®

ESSUIE-MAINS ROULEAU MIDI

Blanc - 150 m
2 plis - gaufré collé

Embout captif

Technologie DESL 60

Performance - douceur - durabilité



> Utilisation

Essuie-mains en rouleau MIDI à usage unique. Nouvelle technologie DESL60 : alliant haute performance, douceur incomparable et respect de l'environnement grâce à une empreinte carbone réduite.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier : Pure ouate de cellulose
- Couleur : Blanc
- Longueur du rouleau : 150 m (XPQ 34-100)
- Grammage par pli : 17 g/m²
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : Collé 60 pts DESL
- Laize : 18,1 cm (XPQ 34-100)
- Diamètre du mandrin : 39,5 mm (XPQ 34-100)
- Mandrin déchirable : Non (XPQ 34-100)
- Diamètre bobine : 19 cm (XPQ 34-100)
- Origine : **Certification Origine France Garantie**
- Écolabel : EU Écolabel : 05/002/011

TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Traitement WS : Oui
- Embout captif : Oui
- Allongement longitudinal : 10,00 % (ISO 12625-4)
- Résistance sens traction : 740,00 N/m (ISO 12625-4 et 5)
- Résistance sens traction, humide : 150,00 N/m (ISO 12625-4 et 5)
- Résistance sens travers : 320,00 N/m (ISO 12625-4 et 5)
- Résistance sens travers, humide : 50,00 N/m (ISO 12625-4 et 5)
- Taux de blancheur : 86,00 % (ELREPHO A.C.)
- Azurant optique : Non
- Taux de cendre : 0,2 % (NFT 12-026)

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs manuels :

Welcome



470093

Welcome



470094

> Logistique

Conditionnement

Colis

Colis dimensions extérieures (cm)

Poids brut

Code produit

Rouleau

Polyfilm avec cale

6 rouleaux

57 x 38 x 19,3 H

5.900 kg

470042

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE