



BOUCHE PORES

Emulsion pour la préparation des sols plastiques et poreux

- Supprime les porosités des sols
- Prépare la pose d'émulsion
- Action rapide



UTILISATION

Base acrylique spécialement conçue pour permettre le colmatage de tout revêtement plastique et poreux tels que pierres naturelles et artificielles, carrelage, ciment...

MODE D'EMPLOI

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Appliquer une ou plusieurs couches fines et croisées du produit à l'aide d'une mop selon la porosité du sol. Laisser sécher 30 à 40 minutes. Ne traiter que les sols secs, bien nettoyés et rincés. Consommation 1L pour environ 30m².

COMPOSITION ET LÉGISLATION

Résine acrylique.
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide blanc opalescent odeur particulière.
pH du produit pur : ≈ 8/8.5
Densité à 20 °C : ≈ 1.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données disponible sur demande. Utilisation réservée aux professionnels.



LOGISTIQUE



Code	130190
Colisage	2x5L
Colis/couche	16
Colis/palette	64



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21 121 Fontaine-Les-Dijon
geh@geh.fr - www.geh.fr

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

SOL & SURFACE