

Autolaveuse verticale compacte & flexible

i-mop XL PRO V23

Accessoires livrés de série



K.1.IMOPXLU.FCT.0C
i-mop XL PRO V23

- sans batterie
- sans chargeur



K.1.S.72.0081.2
Réservoir de solution i-dose



K.1.S.72.0088.4
Réservoir de récupération antimicrobiens



K.2.S.72.0092.797
Brosse standard



K.1.S.72.0601.21/00
Raclette complète EZ Linatex / PA



K.1.S.72.0643.357
Kit de trempage



Module intégré i-link
Autolaveuse connectée
Accès au plateforme de gestion matériels *Cloud

Accessoires en option et consommables



K.2.S.72.0092.70
Brosse souple



K.2.S.72.0092.797
Brosse standard



K.2.S.72.0092.1
Brosse dure



K.2.S.72.0342.797
Brosse poil naturel



K.2.S.72.0391.797
Brosse standard basse densité



K.2.S.72.0391.1
Brosse standard basse densité



K.2.72.0093
Fixation brosse code couleur HACCP



K.2.S.72.0214.797
Plateau porte disque



K.2.72.0216.64
Disque Diamant Twister vert
nettoyage quotidien des sols en pierre, béton, céramique, vinyle, bois et caoutchouc.



K.2.72.0216.8
Disque Diamant Twister Jaune
nettoyage quotidien des sols protégés et non protégés



K.2.72.0216.4
Disque Diamant Twister Orange
nettoyage des carreaux, céramique non homogènes rénovation Terrazzo, pierre et béton



K.10.72.0345.0
Disque Mélamine
nettoyage des traces noires et graisses



K.1.72.0324.0
Goupillon de nettoyage de bac



K.20.72.0213.2
Disque blanc polissage léger lustrage



K.20.72.0213.1
Disque rouge nettoyage quotidien récurage léger



K.20.72.0213.79
Disque bleu nettoyage intensif, sols mats ou non vitrifiés



K.20.72.0213.64
Disque vert nettoyage quotidien des sols non-protégés nettoyage en profondeur



K.20.72.0213.0
Disque noir dégrassage décapage



K.120.72.0444.7
E52 Nettoyant quotidien



K.120.72.0444.111
E33 Nettoyant sanitaires



K.120.72.0444.6
E73 Dégraissant



K.10.72.0655.2
Bavette avant Linatex



K.10.72.0655.2
Bavette arrière Linatex



K.10.72.0655.31
Bavette avant Primothane



K.10.72.0656.3
Bavette arrière Primothane



K.1.S.72.0601.21/00
Sucœur complet EZ Linatex/PA



K.1.S.72.0601.31/00
Sucœur complet EZ Primothane/PA



Batterie i-power 14
K.1.S.72.7479.357 : Gauche/Droite
K.1.S.72.3074.357 : Gauche seule
K.1.S.72.3079.357 : Droite seule



Batterie i-power 9
K.1.S.72.7479.2 : Gauche/Droite
K.1.S.72.0074.2 : Gauche seule
K.1.S.72.0079.2 : Droite seule



Chargeur i-power 9
K.1.S.72.0344.0 : chargeur rapide
K.1.S.72.0299.0 : chargeur traditionnel

Caractéristiques techniques

Application	Performance théorique	surfaces dures
Performance pratique	Vitesse de la brosse	1800 m ² /h
Pression de la brosse	Largeur de travail	1000 - 1300 m ² /h
Nombres de brosses / disques	Dimensions de la machine (H x L x l)	350 tr/mn
Poids sans batteries et eau		31,5 gr/cm ²
Poids avec batteries et eau		46 cm
Réservoir de solution	Réservoir de récupération	2 (Ø 23cm)
Niveau sonore (1m)		120 x 48 x 46 cm
Vibration		19,6 kg
		26 kg
		4 l
		4l (6 l maximum)
		Moode Eco 64,9 dB / Mode Haut : 68 dB
		Amplitude : <0,4442 mm
		Vitesse : <0,008 m/s
		Accélération : 0,943 m/s ²
Matériau		PP, Aluminium
Alimentation		Batterie Lithium-ion (2)
Spécifications de la batterie		i-power 9: 25,2 V, 8,8 Ah / i-power 14: 25,2 V, 14 Ah
Autonomie		i-power 9 : 75-90 mn
		i-power 14 : 100-120 mn
Temps de charge		i-power 9 avec i-charge 2 : 4-5 h
		i-power 14 avec i-charge 2 : 5-6 h
		i-power 9 avec i-charge 9 : 60-70 mn
		i-power 14 avec i-charge 9 : 90-100 mn
Type de chargeur		Externe
Chargeur		110-240 V, 50/60 Hz
Moteur		Brushless
Mode ECO		Utilise 40 % de solution de nettoyage en moins
Géolocalisation & enregistrement data		OUI



Spécificités



Le moteur Brushless réduit les rejets de **particules** amélère énergétique, prolonge la durée de vie de l'appareil, offre une puissance accrue et assure une autonomie prolongée. Vous pouvez choisir entre le mode haute aspiration (80W) et le mode basse aspiration (60W). Le mode basse aspiration est particulièrement adapté aux environnements nécessitant moins de bruit, tels que les hôpitaux et les hôtels.



Le panneau de commande est intuitif, offrant une prise en main rapide et un mode de travail préprogrammé. La poignée soft-touch améliore le confort en réduisant les vibrations, ce qui facilite la manœuvre. De plus, les matériaux robustes permettent une utilisation dans divers secteurs industriels. L'i-mop est une autolaveuse connectée qui permet de collecter des données précises, offrant ainsi une gestion optimisée de l'entretien et une meilleure visibilité sur les performances de nettoyage.



Le support de conduits/parking offre un maintien soutenu et allège la charge sur le timon réduisant ainsi la fatigue de l'opérateur pendant le nettoyage. i-balance intégré : l'autolaveuse reste stable même lorsque le timon est incliné de 32°. L'i-mop est équipé d'un système de sécurité électronique, ce qui assure la protection des batteries. Lorsque l'inclinaison du timon dépasse 32°, le moteur se coupe automatiquement pour garantir une utilisation sécurisée et prolonger la durabilité.



Avec sa base basse de 7 cm et sa rotation à 360°, la plateforme de lavage et le suceur sont dotés d'un revêtement anticorrosion, garantissant une protection optimale du moteur. Cette conception rend la machine idéale pour les environnements industriels, tels que les secteurs agro-alimentaires. Lorsque l'opérateur remet le plateau de lavage en position d'arrêt (fermée), le moteur se coupe automatiquement.




Son design modulaire permet un accès facile aux composants, ce qui rend la maintenance rapide. Les antimicrobiens et clipsables, facilitent le remplissage et la vidange. Le système Plug&Play des batteries assure un fonctionnement continu avec seulement deux jeux de batteries.



Le kit de trempage intégré à la raclette d'aspiration permet de respecter les temps de contact requis pour les solutions, comme les désinfectants. Les roulettes pivotantes centrales du suceur, associées aux roulettes fixes latérales, offrent une manœuvre optimale et facilitent le déplacement pendant le nettoyage. Les roulettes interchangeables sont disponibles en versions caoutchouc (standard) ou métal pour s'adapter à différents environnements de travail.



Les jupes antiéclaboussures clipsables couvrent entièrement chaque brosse, assurant une protection maximale et évitant les éclaboussures. La présence de deux roulettes bumper aux extrémités de la raclette permet de protéger contre les forts frottements avec les rebords.



Offre un nettoyage en profondeur et diminue les risques de contamination croisée. Sa haute aspiration permet un séchage quasi instantané du sol, ce qui optimise la sécurité en réduisant les risques de glissades. De plus, elle réduit les temps d'immobilisation de l'espace.



Compacte et idéale pour les sites à plusieurs niveaux, elle se déplace facilement grâce à ses roulettes de transport. Elle se range aisément dans un placard et peut être transportée dans le coffre d'une petite voiture.



Les nettoyants superconcentrés i-dose, certifiés Cradle to Cradle. Leur formulation hautement biodégradable exclut les composés écotoxiques comme l'EDTA et le NTA. Fabriqués par fermentation biologique naturelle, ces produits allient efficacité et respect de l'environnement, de leur production à leur élimination. Ils représentent une solution de nettoyage durable et écoresponsable, minimisant l'impact sur les écosystèmes tout en maintenant des performances optimales.

i-teamglobal.com

