Mepol-US

58118-FT.pdf

Produit pour l'entretien et la protection des sols





Description
Mepol-US est une émulsion de polymères, contenant une proportion élevée de matières solides, particulièrement adaptée à l'entretien au moyen de machines Ultra-speed. Mepol-US laisse un film dur, anti-dérapant et brillant qui résiste à l'eau, à la neige, au café, au thé et aux détergents synthétiques.
Mepol-US est facile à entretenir par le dépoussiérage, la méthode d'entretien humide et/ou à sec.
Les dégâts éventuels peuvent être réparés par la méthode spray et le lustrage.
Valeur du pH à l'état pur : 8,0 - 9,0.

Application
Pour tous les sols, à l'exception des planchers non vitrifiés et autres sols ne supportant pas l'eau.

But
Rendre le sol résistant à la saleté et à l'eau, améliorer l'esthétique du sol et simplifier l'entretien.

Mode d'emploi
Le sol doit être bien propre et sec.
Avant l'application, lustrer le sol à l'aide d'une machine High-Speed équipée d'un pad rouge, pour obtenir une meilleure adhérence.
Dépoussiérer le sol. Appliquer une couche mince et uniforme de Mepol-US à l'aide d'un étendeur de cire Fixi.
Après séchage, lustrer le sol à nouveau et dépoussiérer.
Ensuite, appliquer une deuxième couche.
Il est souhaitable d'imprégner préalablement les sols poreux avec Porosol.

Nettoyage de base
Utiliser Remat ou Relino (F.) / Indunet ou Exal (B.), selon le revêtement de sol.

Consommation
4 - 5 litres par couche pour 100 m².

Conditionnement
Carton de 2 bidons de 5 litres.

Adelya, Terre d'Hygiène

Alpheios décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou application incorrecte du produit. Les emballages vides ne sont pas repris. A conserver à l'abri du gel.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

alpheios
Votre connaissance du nettoyage

wetrok®

Alpheios B.V.
Breukerweg 2
6411 RP Heerlen
Tel.: 045 - 573 88 88
Fax: 045 - 574 35 24
E-mail: info@alpheios.nl

Alpheios Belgium S.A.
Gaston Fabrélaan 50
2610 Wilrijk
Tél: 03.828.48.48 / Lux: 40 23 42
Fax: 03.828.42.80 / Lux: 40 23 42
E-mail: info@alpheios.be

Alpheios France S.A.S.
27, rue Gustave Eiffel - B.P. 178
95691 Goussainville Cedex
Tél: 01 39 94 66 66
Fax: 01 34 04 92 79
E-mail: info@alpheios.fr

58118-FT.pdf

03.2002