64105-FT.pdf

Active Wax

Produit protecteur

Produit protecteur liquide, légèrement acide, destiné à la protection temporaire de surfaces vernies contre les influences environnementales. Il convient également comme déperlant brisant d'une façon très efficace la tension superficielle de l'eau. Comprend des cires protectrices de haute qualité.

Applications: **pour la bonne conservation de la valeur et pour l'entretien:** pour la conservation de l'action du hotwax dans diverses stations de lavage, mais également pour l'usage dans les appareils de nettoyage à haute pression. Convient pour tout type de véhicule.

Avantages:
- **protection prolongée et brillance éclatante.**
- **évacuation parfaite de l'eau.**
- **économique** ↳ grâce à la bonne solubilité dans l'eau (rapport prix-prestation)
- **sécurité et protection optimale** ↳ pour l'utilisateur, étant donné les dangers potentiels de faible importance ↳pour l'environnement grâce à la bonne biodégradabilité des éléments constitutifs qui peuvent être traités séparément comme des déchêts, emballage en PE;

Usage: **important:** ne pas utiliser sur des surfaces chaudes. Il faut éviter le dessèchement.
Stations de lavage à brosses: en cas de pompes de dosage, le produit ne doit pas être dilué, la concentration recommandée étant de plus ou moins 1:500 à 1:1000. Consommation par véhicule: plus ou moins 10 - 20 ml.
Appareils de nettoyage à haute pression: la concentration doit s'élever plus ou moins à 0,1 - 0,2 % (dans le jet de pulvérisation), c-à-d. 1: 500 - 1:1000. Par exemple: pour un appareil de nettoyage à haute pression ayant un débit de 800 litres d'eau/ heure, le réservoir chimique sera rempli avec une solution prédiluée de 1 l Active Wax sur 9 litres d'eau. Selon le type d'appareil, la concentration dans le jet de pulvérisation s'élèvera dès lors plus ou moins à 0,2 %.

Valeur pH: 5,0 (solution de 1% dans l'eau de ville dont la dureté s'élève à 20° DH)

Commandes: 10 l - art.n° 81177, 25 l - art.n° 81222, 200 l - art.n° 81081

Remarques: Composition: 5 - 15 % tensio-actifs cationiques <5% tensio-actifs non-ioniques, 5 - 15 % solvant, 5 - 15 % cires et matières protectrices.

ALTO Deutschland GmbH
Guido-Oberdorfer-Str. 2-8
89287 Bellenberg

N° de tél. +49(0)180/ 5 37 37 37
N° de fax +49(0)180/ 5 37 37 38
email: info@wap-online.de
http:/www.wap-online.de.

Il est impossible de connaître toutes les conditions d'utilisation chez les clients. Pour cette raison, un test préalable est recommandé dans tous les cas.

Adelyes Terre d'hygiène

64105-FT.pdf