COCO NATUREL. ERP



APPLICATIONS

Tapis d'entrée grattant à poser en fosse intérieur pour un trafic important.

AVANTAGES

- Très résistant.
- Facile à découper.
- Fibres naturelles et recyclées
- Semelle antidérapante en latex naturel
- Adapté pour les fosses.
- Classé feu CFL-S1.
- Sans PVC

COMPOSITION

FIBRES DE COCO NATUREL RECYCLÉE SUR SEMELLE LATEX NATUREL

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
COCORLN1P17MM6M	1 x 6 m	17 mm	6,66 kg/m²	-
COCORLN1P17MM	1 x 12 m	17 mm	6,66 kg/m²	-
COCORLN2P17MM	2 x 12 m	17 mm	6,66 kg/m²	-
COCORLNCFL2P17MM	2 x 12 m	17 mm	6,66 kg/m²	CFL-S1
COCORLN1P23MM	1 x 12 m	23 mm	7,3 kg/m²	-
COCORLN2P23MM	2 x 12 m	23 mm	7,3 kg/m²	-
COCORLNCFL2P23MM	2 x 12 m	23 mm	7,3 kg/m²	CFL-S1

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Agriterre d'Hygiène



Photos non contractuelles

Extérieur abrité | Intérieur | Trafic important (500 à 1000 passages/jour) | Grattant | Nettoyage à l'aspirateur | Naturel | Coco recyclé | REACH Sans phtalate | Compatible PMR



NOUVEAU !

SEMELLE EN LATEX NATUREL
Plus antidérapante, plus souple et plus facile à découper que les semelles en PVC classiques !

DÉCOUPE ET AUTRES LARGEURS SUR DEMANDE
Possibilité de fourniture de sous-couche

SOUS COUCHE (THIBAUDE).



90% recyclé | Recyclable | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

AVANTAGES

- Pour compenser l'épaisseur des fosses très profondes.
- Dimensions : 2,08 x 64 m
- Épaisseur : 5 mm.
- Découpe à la demande.
- Classée feu EFL.
- Composition : 90% caoutchouc recyclé et recyclable

Adhésif Rond d'Hygiène



