



Sutter

PROFESSIONAL



IF 110

IMPERMÉABILISANT À BASE DE SOLVANTS

- Haut pouvoir imperméabilisant
- N'altère pas les couleurs naturelles ni l'aspect esthétique
- Idéal pour la terre cuite et les pierres naturelles

Formule spécifique pour le traitement anti-pénétration d'eau - huile des sols en terre cuite et pierres naturelles. Permet une excellente imperméabilisation sans altérer l'aspect esthétique et évite la remontée des efflorescences salines.

MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement décapé à l'aide d'un produit spécifique de la ligne SUTTER PROFESSIONAL et désincrusté à l'acide approprié (pour sols en terre cuite), appliquer une ou deux couches de IF 110 à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30-60 minutes entre une couche et l'autre. Pour obtenir une finition brillante, appliquer ensuite le produit FL 201 NEUTRO.

DILUTION

Prêt à l'emploi

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair
PARFUM: Technique
COULEUR: Incolore
DENSITÉ: 0.852
TOTAL DE RÉSIDU SEC [%]: > 6,0

PICTOGRAMMES



ATTENTION



ATTENTION



DANGER

PRECAUTION

Contient: Hydrocarbures. C9-11. Alcanes. Inflammable. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

NOTES

PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL.

CONDITIONNEMENT

CODE	FORMAT	QUANTITÉ	PALETTE
3949	L 5	4	8x4=32

