



TM

TASKI®

**Jontec Repello****F9n**

## Produit d'imprégnation aqueux pour pierres

### Description

Produit d'imprégnation à base aqueuse pour la protection des sols poreux en pierre et céramique, pour un traitement en intérieur.

### Propriétés principales

- Formule à base aqueuse, sans odeur
- Imprègne efficacement les pierres et céramiques poreuses
- Maintient l'aspect naturel du sol
- Simple d'application, ne nécessite pas d'équipement particulier

### Bénéfices

- Protège le sol tout en conservant son aspect d'origine
- Empêche la pénétration de l'eau et des graisses, retarde la pénétration des taches, tout en laissant le sol respirer.
- Facilite le nettoyage

### Mode d'emploi

1. Traiter uniquement les sols parfaitement propres et secs.
2. Agiter le bidon avant utilisation.
3. Sur des surfaces de 2 à 3 m<sup>2</sup>, verser TASKI Jontec Repello sur le sol de façon régulière à l'aide d'une mop propre, d'un applicateur d'émulsion ou d'une monobrosse (<200 tr/min) équipée d'un disque rouge, afin de mouiller totalement la surface.
4. Laisser le sol mouillé 3 à 5 minutes sans laisser le produit sécher (ajouter éventuellement de la solution). Ne retirer le produit en excès que si nécessaire.
5. Répéter l'opération si nécessaire, après 1 à 3 heure(s) lorsque le sol est sec au toucher.

### Dosage:

Prêt à l'emploi. Utiliser pur.



° A.I.S.E.



TASKI®

**Jontec Repello****F9n****Données techniques**

Aspect: liquide transparent, incolore

Valeur pH (pur): ≈ 7

Valeur pH (en solution): ≈ 7

Densité relative (20°C): 1.001 g/cm<sup>3</sup>

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

**Recommandations pour la manipulation et le stockage**

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes. Craint le gel.

**Compatibilité du produit**

Sur des sols très poreux, l'absorption de produit est très rapide. Pour éviter les surconsommations, étaler le produit rapidement sur toute la surface. Le passage d'une mop propre et sèche sur la surface facilite la pénétration et l'élimination des excès de produit et réduit le temps de séchage.

Dans de rares cas (pierres polies foncées), des traces blanches correspondant à un excès de produit peuvent être visibles sur le sol. Dans ce cas, éliminer le produit à l'aide d'un chiffon propre ou d'une raclette. Si le sol est sec, rajouter un peu de produit pour dissoudre les traces puis enlever la solution et sécher en frottant avec un chiffon sec ou une raclette.

Le sol peut être glissant tant qu'il n'est pas complètement sec et que l'excès de produit n'est pas éliminé. Une fois le sol sec, le traitement ne modifie pas les propriétés de glissance du sol.

TASKI Jontec Repello convient parfaitement aux pierres très poreuses.

**Conditionnements disponibles**

TASKI Jontec Repello est disponible en 2x5L.