

AX 14

5

50 - 2



Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		AX 14
Tension / Fréquence	V/Hz	220/50
Puissance Nominale	W	1100
Indice de Protection / Classe de protection	IPxx / I à III	IPX4 / II
Débit Air	L/s	60
Dépression	kPa	20
Pression	bar	5
Niveau Sonore IEC704	dB(A)	76
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	14/14
Diamètre Flexible	ø mm	32
Dimensions LxIxh	cm	54x37,5x50
Poids à vide	kg	11,7
Largeur Travail	mm	220
Longueur Câble	m	10

DESIGNATION

Référence

Equipement(s) standard(s)

INJECTEUR-EXTRACTEUR AX 14 - ø32mm flexible injection/extraction 2,3m, tube courbé inox, 2 tubes droits inox, embouchure sols polyéthylène 220mm, accessoire "fauteuil" 130mm	12405101
---	----------

Accessoire(s)

Kit embouchure sol complet	
tube courbé acier avec vanne M/A, 2 tubes droits acier, embouchure polyéthylène équipée de son gicleur injection de solution	20000020
Embouchure fauteuil polyéthylène 130mm - flexible injection 2,5m	20000021
Embouchure fauteuil polyéthylène 80mm - flexible injection 2,5m	20000045
Embouchure complète pour sol dur	20000010
Flexible d'aspiration à vis ø32mm	20000022
Tube courbé acier - robinet gachette - ø32mm	20000015
Embouchure polyéthylène avec équipement méthode spray	20000018
Kit de 4 roues pivotantes - chevilles de fixation	20000044
Pompe complète injection de solution - sans moteur	20000031
Moteur aspiration - 1000W - socle, joint, visseries, fixations	20000037
Câble alimentation 10m - passe fil et écrou	20000033