

Bona Oil Refresher

Fiche technique

Bona Oil Refresher est un produit d'entretien prêt à l'emploi, en phase aqueuse, pour les parquets huilés. Enrichi en polyuréthane, le rénovateur Bona Oil Refresher offre une protection durable et ravive les parquets ternes et usés. Bona Oil Refresher est un produit respectueux de l'environnement, à faible teneur en solvants.

- Facile à utiliser
- Sans lustrage
- Aucun risque de dégorgement au niveau des joints
- Retouches possibles
- Sèche rapidement : environ 2 heures
- Faible teneur en C.O.V et sans cobalt

Données techniques

| | |
|------------------------|---|
| Base : | Polyuréthane |
| Séchage: | Env. 2 heures (20°C/60% RH) |
| Outil d'application : | Pad bleu microfibre Bona |
| Consommation : | Env.50 m ² /litre |
| Nettoyage des outils : | Nettoyer le pad d'application à l'eau tiède, additionnée de détergent. Dévisser l'embout du pulvérisateur et le rincer à l'eau tiède. |
| Conservation : | 2 ans à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert |
| Stockage/Transport: | La température ne doit pas descendre en-dessous de +5°C et ne pas excéder les + 25°C. |
| Conditionnement : | 9 x 1 litre (32 cartons par palette) |

Préparation du support

Passer l'aspirateur ou le balai. Nettoyer le parquet avec le nettoyant prêt à l'emploi en pulvérisateur Bona Wood Floor Cleaner. Laisser sécher. Ne pas utiliser sur un sol ciré.

Toujours procéder à un test afin de s'assurer du résultat avant la mise en œuvre.

Application

1. Utiliser un pad de nettoyage bleu en microfibre Bona
2. Humidifier le pad avec le rénovateur Bona Oil Refresher.
3. Pulvériser le rénovateur sur le parquet, l'étaler avec le pad, en travaillant par petites sections.
4. Laisser sécher pendant 2 heures. Renouveler l'opération si nécessaire.

Consommation : Env. 1 litre pour 50m² selon l'état du parquet. En habitation, appliquer 2-4 fois par an, ou plus selon besoin.

Retouches & petites réparations

1. Passer l'aspirateur, laver le parquet et laisser sécher.
2. Pulvériser le rénovateur Bona Oil Refresher sur la surface à traiter. Frotter légèrement avec le pad afin de bien faire pénétrer. Laisser sécher durant une heure.
3. Passé ce délai, et afin de rendre cette retouche invisible, appliquer le rénovateur sur la totalité du parquet.
4. Laisser sécher 2 heures.



Bona®