

FICHE TECHNIQUE

Nettoyage moquette

Numatic
INTERNATIONAL


À usage professionnel.



Désignation	CT370
Référence	824130
Code EAN	5028965244104
Utilisation	Injecteur / Extracteur
Spécificité	Compact et puissant
Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Classe de protection	II
Débit d'air	40L/sec
Dépression	2500mm/CE
Capacité injecteur	6L
Capacité utile - poussières/eau	15L/9L
Filtre primaire de série	TRITEX
Matériau	ABS
Pression pompe à injection	2 bars
Niveau sonore (norme IEC60704)	71dB(A)
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible injection/extraction	3m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes	Inox
Kit accessoires inclus	A26A
Poids	8,8Kg
Dimensions	355x355x510mm

FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étéirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.



Ø305mm

LE NETTOYAGE PAR INJECTION/EXTRACTION

Un injecteur/extracteur pulvérise un mélange eau-produit nettoyant spécial non moussant et aspire l'eau sale simultanément ou dans un second temps.

Utilisée sur les moquettes et tissus, cette méthode de lavage et d'aspiration combinés assure un nettoyage des fibres en profondeur.



Kit A26A inclus



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)