



ACTIVATEUR DE LAVAGE CONCENTRÉ

L'ACTIVATEUR DE LAVAGE
CONCENTRÉ assure le
dérochage de la vaisselle
et permet d'optimiser le
résultat de lavage.



CONDITIONNEMENT

4 bidons — 5 kg

INDICATIONS

Produit destiné à faciliter l'enlèvement des salissures en dilution lors du dérochage ou par trempage.

Autorisé pour le nettoyage des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999).

MODE D'EMPLOI

Utilisation à la dilution de 0,5 et 1%.

Pour le dérochage :

Diluer le produit à 0,5%. Appliquer la solution sur la vaisselle, laisser agir 5 à 15 min. Lancer le cycle de lavage.

Pour le trempage :

Diluer le produit à 1%. Mettre la vaisselle à tremper dans la solution, laisser agir au minimum 15 min.

Mettre la vaisselle en machine, lancer le cycle de lavage.

COMPOSITION QUALITATIVE

Ammonium quaternaire et complexe enzymatique en présence de tensioactif non ionique, en milieu fortement alcalin.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Liquide limpide légèrement jaune

Densité à +20°C : ≈ 1.07

pH du produit pur à +20°C : > 12

Stockage entre +5°C et +35°C

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité et à l'étiquette.

Précautions d'emploi établies selon la Directive Européenne 1999/45/CE.

ACTIVATEUR DE LAVAGE CONCENTRÉ



Les 7 points forts de l'ACTIVATEUR DE LAVAGE CONCENTRÉ

- Prépare la vaisselle avant lavage afin d'assurer un excellent résultat en sortie machine.
- Efficacité prouvée sur des salissures difficiles (ex : purée).
- Permet de mouiller la surface et de dissoudre les salissures incrustées.
- Formulation boostée par des enzymes.
- Permet le trempage de la vaisselle lavée en différé.
- Évite le re-lavage (gain de temps).
- Assure un résultat éclatant de la vaisselle en association avec le Rinçage VM ou Rinçage VM2.

DOSAGE

De 0,5 à 1%.

APPLICATIONS



MÉTHODES

Pour le trempage



1. Mettre des gants.



2. Mettre 2 à 3 pressions de pompe pour 10 litres d'eau.



3. Mettre la vaisselle à tremper. Temps minimum : 15 min.



4. Rincer.

Passer
la vaisselle
en machine

5. Passer
la vaisselle en
machine.

Pour le dérochage



1. Mettre des gants.

Mettre
la vaisselle
en panier

2. Mettre la vaisselle en panier.



3. Appliquer le produit sur la surface, à la dose de 0,5%.



4. Laisser agir 5 à 15 min.

Passer
la vaisselle
en machine

5. Passer
la vaisselle en
machine.

