

VSL

Renova' Declic

DECLIC



**Poudre de trempage
et de rénovation
de la vaisselle**

Ultra-Performante, grâce à son excellent pouvoir désincrustant, elle **redonne à la vaisselle tout son éclat**, en éliminant notamment les traces d'amidon et les taches colorées.

Polyvalente, cette poudre est adaptée à de nombreux usages :

- pré-trempage de la vaisselle avant son passage en machine,
- trempage pour rénovation,
- rénovation ou lavage en machines professionnelles.

Pratique, elle est disponible en sachets de 1 kg ou en seau de 8 kg avec pelle doseuse **facile à doser et à stocker**.

Le conseil VSL

L'utilisation régulière de VSL Renova' Declic génère des gains de temps importants en facilitant le lavage de la vaisselle et en évitant les relavages.



Poudre de trempage et de rénovation de la vaisselle

Mode d'emploi

Entretien de la vaisselle en machine :

Remplacer périodiquement le produit de lavage habituel par VSL Renova' Declic de façon à prévenir un encrassement de la vaisselle.

Diluer le produit à raison de 8 à 12 g par litre d'eau. En cas de salissures difficiles (incrustations), passer la vaisselle deux fois en machine.

Rénovation de la vaisselle par trempage :

1. Diluer dans un bac d'eau chaude de 3 à 20 g de produit par litre d'eau.
 2. Laisser agir jusqu'à disparition de toutes les taches incrustées.
 3. Bien rincer après trempage.
- Le port des gants est recommandé.
Chaque pelle doseuse contient environ 70 g de VSL Renova' Declic.

Précautions

- Produit réservé à un usage strictement professionnel.
- Ne pas employer sur l'aluminium ou l'argenterie.
- Ne pas faire tremper des pièces de métaux différents.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
- Refermer le seau ou le sachet après usage.

Qualité

VSL Renova' Declic a fait l'objet de cahiers des charges très stricts, élaborés selon les procédures GMP et DQE, depuis sa conception jusqu'à sa fabrication. Chaque lot de ce produit est soumis à des contrôles très sévères en cours de fabrication et après conditionnement pour garantir une qualité et une traçabilité optimales.

Physico-Chimie

- Aspect : poudre blanche granulée totalement soluble.
- pH : 12,4 (solution aqueuse à 1%).
- Densité : 0,9 environ.
- Biodégradabilité $\geq 90\%$.

Composition

- Agents alcalins.
- Agents inhibiteurs de corrosion.
- Agent de blanchiment chloré.
- Tensio-actifs non ioniques.
- Phosphates.
- Agent anti-mousse.

Législation

Ce produit est soumis à la réglementation sur les préparations dangereuses : produit classé CORROSIF et DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible par consultation minitel gratuite : service DIESE au 08 36 05 00 99, ou sur internet à l'adresse www.diese-fds.com.

Produit conforme à la réglementation sur les produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99).

La formule de VSL Renova' Declic a été déposée aux centres anti-poison de Paris, Lyon et Marseille.

Conditionnement

Sachet de 1kg (par 10)
Code produit : 222 781
Seau de 8kg hermétique avec pelle doseuse
Code produit : 222 782