



code GEH : 062009



Nomad™ AQUA 45

Tapis textile pour trafic faible en intérieur

Fiche Technique

FT 800

DESCRIPTION :

Le tapis Nomad™ Aqua 45 est un tapis textile tufté bouclé. Sa structure combine deux types de fibres polypropylène et polyamide, de petit et moyen diamètres, disposées en ligne. Cet agencement optimise l'effet grattant ainsi que la rétention des saletés et de l'humidité.

POSITIONNEMENT PRODUIT :

Ce tapis est principalement destiné à être utilisé comme tapis de propreté aux entrées à faible trafic des bâtiments afin de capter les saletés et absorber l'eau sous les chaussures des visiteurs.

CARACTERISTIQUES SPECIALES :

- Capte, garde et piège les saletés et l'humidité très efficacement.
- Bonne résistance aux tâches.
- Élégant / Facile à entretenir.
- Bordé sur les 4 cotés.
- Thibaude PVC sans phtalate antidérapante.
- Pour trafic faible (< 500 passages/jour).

COULEURS :

Noir ébène, Bleu marine, Brun châtaigne.

DIMENSIONS :

Tapis (Bordés 4 côtés)		
60 x 90 cm	1 tapis / carton	1,5 kg
90 x 150 cm	1 tapis / carton	3,8 kg
120 x 180 cm	1 tapis / carton	6,0 kg

INSTALLATION ET ENTRETIEN :

- Installer le tapis Nomad™ Aqua 45 sur un sol propre et sec.
- Passer l'aspirateur ou secouer périodiquement.
- Lavable, y compris au jet d'eau.
- La température de la solution de nettoyage en injection-extraction ne doit pas excéder 50°C.

CARACTERISTIQUES :

Propriétés	Valeurs
Poids total (sans bordure)	3090 g/m ²
Poids des fibres	490 g/m ²
Poids total de la thibaude	100 g/m ²
Epaisseur totale	5,6 mm
Epaisseur des fibres	4,0 mm
Nombre de points/m ²	85680
Stabilité dimensionnelle	< 1%
Largeur de la bordure	25 mm
Hauteur de la bordure	1.6 mm
Quantité totale d'absorption d'eau	3,0 litres/m ²
Temps de séchage (à 2 Litres /m ²)	24h
Résistance au feu (Euroclass EN1350-1)	Efl
Résistance anti-dérapant (DIN 51130)	R11
Température d'utilisation	De 0 à 60°C

RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES :

Solutions	Résultats
Détergents courants	Excellent
Eau salée	Excellent
Essence sans plomb	Bon
Diesel	Bon
Huile moteur	Bon
Eau de javel	Excellent

Conditions de test: 7jours en immersion totale.

Résistance:

- Excellent = Pas d'impact.
- Bon = effet minime, perte de poids inférieure à 1%
- Médiocre = produit impropre à l'utilisation

MISE AU REBUT :

Si possible déposer dans un conteneur pour incinération. Code de destruction selon directive Européenne: 20-01-39. Les Tapis Nomad Aqua 9500 ont le marquage CE selon la norme DIN EN 14041.

ORIGINE : Fabriqué en Union Européenne.

FOURNISSEUR : 3M France.

3M
3M France
Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr

