

Savon mécanicien

Nettoyage des mains des mécaniciens.



Le **SAVON MECANICIEN** est un gel microbilles spécialement conçu pour l'élimination de cambouis, goudron, peinture, encre...



INDICATIONS

Nettoyage des mains des mécaniciens et des travailleurs manuels.



MODE D'EMPLOI

- Ne pas se mouiller les mains.
- Prendre une dose de savon.
- Se frotter les mains jusqu'à solubilisation complète des salissures.
- Rincer soigneusement.



COMPOSITION QUALITATIVE

Aqua, C9-C16 Alkane, Cycloalkane, Nonoxynol 5, Nonoxynol 8, Polyéthylène, Tall oil acid, sodium hydroxide, fragrance, Sodium carbonate, Glyceryl oleate, Glyceryl linoleate, Dimethyl oxazolidine, Tetrasodium EDTA, CI 16255.



DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- gel rouge clair de parfum caractéristique
- pH à l'état brut : 8,6
- masse volumique : 0,937
- viscosité : 30 000 mPa.s



PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Le **SAVON MECANICIEN** est microbiologiquement stable (bactériostatique et fongistatique selon la Pharmacopée Européenne, IVème édition).



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit d'usage externe.

Ne pas avaler.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un endroit frais.



CONDITIONNEMENT

- 1 bidon de 4,5 Kg

Réf : 100181



Pavé du Moulin
59260 Lille - Hellemmes - FRANCE
Tél : +3 33 20 67 67 67
Fax : +3 33 20 67 67 68
www.anios.com