ASPIRATEUR EAU & POUSSIERES - ATTIX 33-2L IC



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence 107412103

Débit d'air4500 l/minDépression250 mbarPuissance1400 W

Décolmatage filtre Automatique « InfiniClean™ »

Alimentation 230 V / 50-60 Hz

Câble 7,5 m
Indice & Classe de protection IPX4 / II
Cuve 30 litres
Niveau sonore 60 dBa

Dimensions (L x I x H) **56** x **38** x **52** cm

Poids 14,5 kg

Type de poussières Faiblement dangereuses (sable, terre, plâtre...)

ACCESSOIRES de série

- Flexible 3,5m Ø32 + poignée coudée
- Tubes droits acier chromé 2 x 500mm Ø36
- Sac d'évacuation x 1
- Filtre cartouche PTFE lavable classe M
- Embouchure sol poussières 300mm Ø36
- · Buse plate biseautée Ø36
- · Adaptateur outils électriques à débit variable





Nilfisk

Power tool / auto











ASPIRATEUR EAU & POUSSIERES - ATTIX 33-2L IC



Spécificités / Points Forts



Filtre PTFE antiadhérent et lavable haute efficacité >99.9% classe M

Certification classe L



Moteur By-Pass Haut Rendement à refroidissement indépendant et capteur température

Filtre PTFE classe M accessible sans ouvrir la cuve



Capteur de niveau de cuve pleine eau + poussières avec arrêt automatique du moteur

> Centre de gravité optimal et grandes roues arrières pour un déplacement facilité

Roulettes pivotantes en métal avec frein

Prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)

InfiniClean[™]

Système de décolmatage automatique du filtre pour aspirer les poussières fines sans sac

Variateur de vitesse et démarrage en douceur

Pré-équipé antistatique (hors accessoires)

> Entrée cuve « MultiFit » D50mm

> > Cuve 30 litres en polyéthylène incassable



Multiples niveaux de filtration disponibles en option



76223A-FT.pdf

Nilfisk