

## BALAYEUSES 76914-FT.pdf

3 septembre 2008

6

01 - 2

## SW 750



SPECIFICATIONS TECHNIQUES		SW 750
Tension	V	12
Puissance Nominale	W	200
Largeur brosse principale	mm	200
Largeur Travail	mm	500
Capacité Trémie	L	50
Méthode Vidage	-	Man
Surface filtrante.	m²	1
Vitesse Travail max.	km/h	4
Rendement Théorique / Effectif	m²∕h	2900/2300
Dimensions Lxlxh	cm	99x80x62
Poids en ordre de marche	kg	68

Conforme(s) aux directives CE

Comonne(s) aux unecuves CE	
DESIGNATION	Référence
Equipement(s) standard(s)	
BALAYEUSE accompagnée SW 750 Version Batterie sans entretien 46Ah - chargeur embarqué, brosses nylon, filtre polyester, MAINTENANCE	F00399377
BALAYEUSE accompagnée SW 750 Version Batterie sans entretien - chargeur embarqué, brosses nylon, filtre polyester	908 4701 010
Batterie(s)	
Batterie 46Ah sans entretien (700 cycles - 2h max)	146 3049 000
Filtration(s)	
Filtre polyester	1463161000
Accessoire(s) - Balayage central	
Brosse centrale PPL - 500x200mm	146 3015 000
Brosse centrale moquette 0,3 - 500x180mm	146 3016 000
Accessoire(s) - Balayage latéral	
Brosse latérale moquette 0,5 - 109x315mm	146 3036 000
Brosse latérale PPL - 109x315mm	146 3035 000
A i ( - )	
Accessoire(s)  Bayette antitrace de bac à déchet	4.40.2047.000
Bavette de bac à déchet	146 3047 000
Courroie	146 3046 000 146 3027 000
Kit lamelles - arrière + latérale + bavette	
	1463166000
Kit lamelles antitrace - arrière + latérale + bavette	1463167000
Lamelle antitrace arrière	146 2981 000 146 3025 000
Lamelle antitrace latérale - Commander par 2  Lamelle arrière	146 2980 000
Lamelle latérale - Commander par 2	146 3024 000
Option(s)	
Kit moquette : brosse centrale, latérale, lamelles antitrace	1463171000