

G 20 LIQUIDE FINISH La finition parfaite pour vos granits

Matériau ciblé :
Granit de tout type

Objectif :
Entretien la brillance et les couleurs du granit poli

I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

<i>Composition :</i>	<i>Émulsion d'acide fluoré.</i>
<i>Aspect :</i>	<i>Blanc laiteux.</i>
<i>Odeur :</i>	<i>Néant.</i>
<i>Densité :</i>	<i>0,98.</i>
<i>P.H :</i>	<i>4.</i>
<i>Stockage :</i>	<i>Craint le gel et l'évaporation par la chaleur.</i>



II. CONSIGNES DE SECURITÉ :

Danger :
Provoque des lésions oculaires graves.



Recommandations :

Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société.

MAP TEN
ZAC DE LA CROISEE – 74270 CHENE EN SEMINE
www.map-ten.com

III. SPÉCIFICITÉS DU G 20 LIQUIDE FINISH :

Le **G 20 LIQUIDE FINISH** s'emploie avec un disque en laine d'innox sous une monobrosse lente (140 tours/mm).

Le **G20 LIQUIDE FINISH** convient à tout type de granit. Cette méthode agit ainsi sur les marbres verts et les marbres de couleur foncée.

IV.-MISE EN OEUVRE :

Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable pour vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes

ATTENTION : Le brillant n'est possible que si l'état d'origine est compris entre 30 et 50 points

- Répartir le G 20 LIQUIDE FINISH pur sur le sol,
- Utiliser un disque inox
- Travailler jusqu'au séchage complet en passages croisés
- Recommencer l'opération si nécessaire
- Laver les disques inox pour les réutiliser

Si le brillant n'est pas suffisant renouveler cette opération une 2^{ème} fois.

V - CONSOMMATION :

20 à 30 grammes par m² de **G 20 GRANIT FINISH** par passage

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société.

MAP TEN
ZAC DE LA CROISEE – 74270 CHENE EN SEMINE
www.map-ten.com