



COLLECTE DES DÉCHETS SAC NOIR & COULEUR PEMD

CARACTÉRISTIQUES

- Polyéthylène Moyenne Densité 100% recyclé et recyclable. Possède une résistance élevée à la perforation et au déchirement pour une épaisseur de film réduite.
- = **PLUS DE PERFORMANCES**
- = **MOINS DE MATIÈRE**
- = **PLUS ÉCOLOGIQUE**

- SOUDURE À PLAT et/ou SOUDURE ÉTOILE.

Contrôles de fabrications très stricts avec une tolérance maxi de +/- 5%.

Les résistances sont conformes aux normes : **UNI EN ISO 527-3 1997 & UNI 8044.**

**RESPECTONS
L'ENVIRONNEMENT**
Produits fabriqués
à partir de matières
100% recyclées
et recyclables.



Noir ●
Bleu ●
Jaune ●
Rouge ●
Vert ●
Blanc ○
Transparent □

CODE	COULEUR	TYPE	QUALITÉ	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE	SOUDURE étoile plat	DIMENSIONS (mm)	SACS/ BOBINE	NOMBRE SACS CARTON
330100A	○	5 L	PEHD	10 μ	Standard	•	335 x 350	50/20	1000**
330101A	○	10 L	PEHD	10 μ	Standard	•	400 x 450	50/20	1000**
340100	○	20 L	PEMD	10 μ	Standard	•	450 x 470	25/40	1000**
340127	●	20 L	PEMD	10 μ	Standard	•	450 x 470	25/40	1000**
340101	○	30 L	PEHD	11 μ	Standard	•	500 x 680	25/20	500**
340101A	○	30 L	PEMD	25 μ	Renforcé	•	500 x 680	25/20	500*
340102	●	30 L	PEMD	11 μ	Standard	•	500 x 680	25/20	500**
340102A	●	30 L	PEMD	25 μ	Renforcé	•	500 x 680	25/20	500*
340103	●	30 L	PEMD	11 μ	Standard	•	500 x 680	25/20	500**
340103A	●	30 L	PEMD	15 μ	Standard	•	500 x 680	25/20	500*
340129	□	30 L	PEMD	13 μ	Renforcé	•	500 x 680	25/20	500**
340146A	●	30 L	PEMD	25 μ	Renforcé	•	500 x 680	25/20	500*
340104	○	50 L	PEHD	14 μ	Standard	•	680 x 780	20/25	500**
340104A	○	50 L	PEMD	25 μ	Renforcé	•	680 x 780	20/25	500*
340105A	●	50 L	PEMD	25 μ	Renforcé	•	680 x 780	20/25	500*
340106A	●	50 L	PEMD	18 μ	Standard	•	680 x 780	20/25	500*
340132A	●	50 L	PEMD	25 μ	Renforcé	•	680 x 780	20/25	500*
340158	□	50 L	PEMD	15 μ	Standard	•	680 x 780	20/25	500**
340107A	●	100 L	PEMD	22 μ	Standard	•	820 x 870	20/10	200*
340133A	●	100 L	PEMD	25 μ	Renforcé	•	820 x 870	20/10	200*
340134A	○	100 L	PEMD	26 μ	Renforcé	•	820 x 870	20/10	200*
340159A	□	100 L	PEMD	26 μ	Renforcé	•	820 x 870	20/10	200*
340109A	●	110 L	PEMD	25 μ	Renforcé	•	700 x 1075	20/10	200*
340110A	●	110 L	PEMD	28 μ	Renforcé	•	700 x 1075	20/10	200*
340111A	●	110 L	PEMD	28 μ	Renforcé	•	700 x 1075	20/10	200*
340118A	○	110 L	PEMD	28 μ	Renforcé	•	700 x 1075	20/10	200*
260124A	□	110 L	PEMD	28 μ	Renforcé	•	700 x 1075	20/10	200*
340138A	●	110 L	PEMD	28 μ	Renforcé	•	700 x 1075	20/10	200*
340139A	●	110 L	PEMD	28 μ	Renforcé	•	700 x 1075	20/10	200*
340140A	●	110 L	PEMD	28 μ	Renforcé	•	700 x 1075	20/10	200*
340112A	●	130 L	PEMD	25 μ	Renforcé	•	820 x 1150	20/10	200*
340114A	●	130 L	PEMD	30 μ	Fort	•	820 x 1150	20/10	200*
340141A	●	130 L	PEMD	30 μ	Fort	•	820 x 1150	20/10	200*
340142A	○	130 L	PEMD	30 μ	Fort	•	820 x 1150	20/10	200*
340143A	□	130 L	PEMD	30 μ	Fort	•	820 x 1150	20/10	200*
340145A	●	160 L	PEMD	30 μ	Fort	•	900 x 1200	20/10	200*

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Service aux professionnels :
Parc d'activités des Cortots • 12 rue des Cortots • 21121 Fontaine les Dijon
Tél. : 0 810 026 826 • E-mail : geh@geh.fr • Site : www.geh.fr