

COLLECTE DES DECHETS

18212-FT.pdf

Gamme sacs noirs & couleurs



Matière PEHD :

Polyéthylène Haute Densité vierge.

Matière PEMD :

Polyéthylène Moyenne Densité vierge et linéaire (LDPE).

Soudure étoile.

Type contenance	Code GEH	Résistance	Matière	Coloris	Largeur	Hauteur	Ep. μ	Sac / bobine	Sac / carton
T 5 L	330100	Standard	PEHD vierge	Blanc	325	350	9 μ	25	1000
T 10 L	330101	Standard	PEHD vierge	Blanc	400	430	10 μ	25	1000
T 20 L	340100	Standard	PEMD vierge	Blanc	450	470	11 μ	25	1000
T 20 L	340127	Standard	PEMD vierge	Bleu	450	470	11 μ	25	1000
T 20 L	340128	Renforcé	PEMD vierge	Jaune	450	470	13 μ	25	1000
T 20 L	340150	Renforcé	PEMD vierge	Rouge	450	470	13 μ	25	1000
T 30 L	340103	Standard	PEMD vierge	Noir	500	680	11 μ	25	500
T 30 L	340101	Standard	PEMD vierge	Blanc	500	680	11 μ	25	500
T 30 L	340102	Standard	PEMD vierge	Bleu	500	680	11 μ	25	500
T 30 L	340129	Renforcé	PEMD vierge	Transp.	500	680	13 μ	25	500
T 30 L	340146	Renforcé	PEMD vierge	Jaune	500	680	13 μ	25	500
T 50 L	340106	Standard	PEMD vierge	Noir	680	780	14 μ	20	500
T 50 L	340104	Standard	PEMD vierge	Blanc	680	780	14 μ	20	500
T 50 L	340105	Standard	PEMD vierge	Bleu	680	780	14 μ	20	500
T 50 L	340131	Renforcé	PEMD vierge	Rouge	680	780	16 μ	20	500
T 50 L	340132	Renforcé	PEMD vierge	Jaune	680	780	16 μ	20	500
T 50 L	340151	Renforcé	PEMD vierge	Vert	680	780	16 μ	20	500
T 50 L	340158	Renforcé	PEMD vierge	Transp.	680	780	16 μ	20	500
T 100 L	340107	Standard	PEMD vierge	Noir	820	870	18 μ	20	200
T 100 L	340133	Renforcé	PEMD vierge	Noir	820	870	22 μ	20	200
T 100 L	340134	Renforcé	PEMD vierge	Blanc	820	870	22 μ	20	200
T 100 L	340135	Renforcé	PEMD vierge	Bleu	820	870	22 μ	20	200
T 100 L	340137	Renforcé	PEMD vierge	Jaune	820	870	22 μ	20	200
T 100 L	340159	Renforcé	PEMD vierge	Transp.	820	870	22 μ	20	200
T 100 L	340136	Renforcé	PEMD vierge	Rouge	820	870	22 μ	20	200
T 110 L	340109	Standard	PEMD vierge	Noir	700	1075	20 μ	20	200
T 110 L	340138	Renforcé	PEMD vierge	Noir	700	1075	24 μ	20	200
T 110 L	340118	Standard	PEMD vierge	Blanc	700	1075	22 μ	20	200
T 110 L	340111	Standard	PEMD vierge	Bleu	700	1075	22 μ	20	200
T 110 L	340110	Standard	PEMD vierge	Vert	700	1075	22 μ	20	200
T 110 L	260124	Standard	PEMD vierge	Transp.	700	1075	22 μ	20	200
T 110 L	340139	Standard	PEMD vierge	Rouge	700	1075	22 μ	20	200
T 110 L	340140	Renforcé	PEMD vierge	Jaune	700	1075	25 μ	20	200
T 130 L	340112	Standard	PEMD vierge	Noir	820	1150	22 μ	20	200
T 130 L	340141	Renforcé	PEMD vierge	Noir	820	1150	25 μ	20	200
T 130 L	340142	Renforcé	PEMD vierge	Blanc	820	1150	27 μ	20	200
T 130 L	340114	Renforcé	PEMD vierge	Bleu	820	1150	27 μ	20	200
T 130 L	340143	Standard	PEMD vierge	Transp.	820	1150	22 μ	20	200
T 160 L	330145	Renforcé	PEMD vierge	Noir	900	1200	25 μ	20	200

Service aux professionnels

Parc d'Activité des Cortots
12, rue des Cortots
21121 Fontaine les Dijon
Tél. : 0 810 026 826
E-mail : geh@geh.fr
Site : www.geh.fr



Ils subissent des contrôles de fabrications très strictes avec une tolérance maxi de +/- 5% et pour les résistances sont conformes aux normes UNI EN ISO 527-3 1997 & UNI 8044.

Ces informations, données, à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

18212-FT.pdf