



**TASKI® Jontec Plaza**

**F2i**

## Bouche pores et émulsion haute brillance pour pierres naturelles

### Description

Émulsion haute brillance conçue spécialement pour protéger les sols en pierres naturelles (marbre, terrazzo et céramiques non vernissées). La combinaison innovante de ses polymères avec des résines et des cires permet d'obtenir une excellente adhésion et une parfaite homogénéité du film de protection sur la plupart des pierres naturelles. Ne nécessite pas de bouche pores supplémentaire. Le produit peut être appliqué en une seule couche afin de remplir les pores et faciliter le nettoyage ou en application multi couches pour plus de brillance et de résistance.

### Propriétés principales


- Donne une couche de protection haute brillance
- Respecte le brillant naturel des sols
- Résistant au trafic
- Formule anti-jaunissante
- Parfaite adhésion pour pierres naturelles
- Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047)

### Bénéfices

- 2 en 1 : bouche pores et émulsion
- Protège votre sol dans les endroits de fort trafic et facilite le nettoyage
- Spécialement résistant aux éraflures et aux marques de talons
- Ne jaunit pas sous l'effet de la lumière, délivre un aspect uniforme
- Peut être utilisé directement sur le sol comme bouche pores afin d'appliquer des couches supplémentaires avec une émulsion différente ou comme un système multi couches pour une protection haute brillance et résistante au trafic
- Une sécurité garantie pour votre personnel, vos patients et vos clients

### Mode d'emploi

1. Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols découpés, rincés et complètement secs.
2. Appliquer uniformément une fine couche de TASKI Jontec Plaza à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion.
3. Bien laisser sécher (environ 30 minutes).
4. Appliquer la seconde couche et les suivantes en prenant bien soin de les croiser (3 couches sont recommandées).
5. Système d'entretien : Dépoussiérer quotidiennement le sol. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme TASKI Jontec. Lorsque nécessaire, renforcer le niveau de brillance ou réparer le film d'émulsion à l'aide d'une monobrosse, haute ou très haute vitesse, munie d'un disque adapté et d'un produit spray de la gamme TASKI Jontec (ex : TASKI Jontec Restore).



© A.I.S.E.



TASKI®

Jontec Plaza

F2i

**Dosage:**

Prêt à l'emploi. Utiliser pur.

**Données techniques**

Aspect: Liquide opaque, blanc

Valeur pH (pur):  $\approx 9$

Valeur pH (en solution):  $\approx 9$

Densité relative (20°C): 1.03 g/cm<sup>3</sup>

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

**Recommandations pour la manipulation et le stockage**

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](http://sds.diversey.com). Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ne pas stocker ni utiliser à des températures inférieures à 5°C.

**Compatibilité du produit**

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans les zones humides. Ne pas utiliser sur des céramiques vernissées.

**Certifications**

Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047)

**Conditionnements disponibles**

TASKI Jontec Plaza est disponible en 2x5L.