



◀ L'ATTIX 50 a été développé avec une technologie moderne dernier cri, permettant une exécution d'opérations faciles à utiliser. Cette conception fonctionnelle rend les travaux de l'utilisateur simple, efficace et de courte durée pour un rendement élevé.

La nouvelle génération de filtre "nanofiltre" associé au système de décolmatage automatique permet d'éviter toute perte de puissance et de garder des performances maximum. ▶



**Push&Clean**  
**XtremeClean**



## Besoin d'un grand volume de cuve ?

- Cartouche filtrante lavable, efficacité > 99,9%
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Démarrage en douceur SoftStart de série
- Variateur de puissance sur les versions -21
- SilentPower - Hautes performances, faible niveau sonore
- Utilisation possible "sans sac"
- Raccordement MultiFit: plusieurs possibilités de diamètre de flexibles adaptables suivant les besoins : diam. 27, 32, 36, 38 et 50 mm
- Modèle CLEAN ROOM équipé d'un moteur EC "longlife" sans charbon + filtration HEPA
- Pré-équipé antistatique
- Versions 50-01 PC, 50-21 PC et 50-21 XC livrées complètes avec tous les accessoires



DONNÉES TECHNIQUES	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 XC
Débit d'air (l/min)	3700	3700	3700
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Puissance Pmax (W)	1500	1500	1500
Puissance P <sub>iec</sub> (W)	1200	1200	1200
Niveau sonore (dB(A))	59	59	59
Capacité de la cuve (l)	47	47	47
Voltage/phase/fréquence (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Poids (kg)	11	11	12
Câble électrique (m)	7.5	7.5	7.5
CARACTÉRISTIQUES			
Type de décolmatage de filtre	Push&Clean	Push&Clean	XtremeClean
Support accessoires intégré	●	●	●
SoftStart	●	●	●
Antistatique	○ (Pré-équipé)	●	○ (Pré-équipé)
Asservissement outils électriques		● (Max. 2400 W)	● (Max. 2400 W)
Variateur de vitesse		●	●
Arrêt automatique cuve pleine			●
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
Flexible d'aspiration	46948 [Ø36 x 3 m]	302001682 [Ø36 x 5 m AS]	25537 [Ø36 x 4 m]
Tube droit, acier chromé, 2 pcs.	302000529 [Ø36]	302000529 [Ø36]	302000529 [Ø36]
Poignée coudée, acier chromé	302000528 [Ø36]	302000528 [Ø36]	302000528 [Ø36]
Embouchure sol, eau et poussières, 400 mm	302003666 [Ø36]	302003666 [Ø36]	302003666 [Ø36]
Buse plate biseautée, 300 mm	6084 [Ø36]	6084 [Ø36]	6084 [Ø36]
Adaptateur pour outils		302000535 [Ø27]	302000535 [Ø27]
Élément filtrant PET, lavable Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	
Élément filtrant plat PET, Nano-Fibre, 2 pcs.			302002842
Sacs d'évacuation, plastique, 5 pcs.*			302000728
Sacs à poussière, synthétique, 5 pcs.*	302004004	302004004	
PALETTISATION	8	8	8
ARTICLE N°.	302003411	107407545	107403510



◀ L'ATTIX 50 CLEAN ROOM est conçu pour l'utilisation en salle blanche comme dans les hôpitaux, les laboratoires et l'industrie pharmaceutique. Le filtre principal HEPA et le filtre à air du moteur fournissent une filtration élevée qui évite que la poussière et l'air soient rejetés à l'extérieur.

▶ Les ATTIX 50-21 disposent d'une prise de courant avec un commutateur "AutoOnOff". Dispositif pratique pour utiliser les outils électrique (ponceuse, visseuse...) avec une vitesse variable, afin d'ajuster la puissance d'aspiration selon l'application.

Le système «EC DRIVE» est utilisé par ALTO pour ses aspirateurs monophasés à usage intensif. Ces moteurs asynchrones sans charbon ne produisent aucune étincelle et sont contrôlés par un microprocesseur. La technologie EC-DRIVE offre une durée de vie jusqu'à 10 fois plus importante par rapport à des moteurs universels.



## Push&Clean

### System



**FILTRE HEPA**  
99,995 - 99,999 %  
**D'EFFICACITE**  
(version CLEAN ROOM)

DONNÉES TECHNIQUES	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC EC CLEAN ROOM
Débit d'air (l/min)	3200	3200
Dépression (mbar/kPa)	230/23	230/23
Puissance Pmax (W)	1400	1400
Puissance P <sub>IEC</sub> (W)	1100	1100
Niveau sonore (dB(A))	60	60
Capacité de la cuve (l)	47	47
Voltage/phase/fréquence (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Poids (kg)	11	11
Câble électrique (m)	7.5	7.5
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Type de décolmatage de filtre	Push&Clean	Push&Clean
Moteur EC "Long Life"	●	●
SoftStart	●	●
Antistatique	●	●
Asservissement outils électriques	● (Max. 2400 W)	● (Max. 2400 W)
Variateur de vitesse	●	●
Arrêt automatique cuve pleine	●	●
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>		
Flexible d'aspiration	302001682 [Ø36 x 5 m AS]	302001682 [Ø36 x 5 m AS]
Adaptateur pour outils	302000535 [Ø27]	302000535 [Ø27]
Collecteur d'air, Ø50 MultiFit		302003717
Filtre à air de refroidissement		302003721
Élément filtrant PET, lavable Ø185 x 140 mm	302000490	
Élément filtrant, classe H, Ø211 x 140 mm		302000658
Sacs à poussière, synthétique, 5 pcs.*	302004004	302004004
<b>PALETTISATION</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>107400411</b>	<b>107400412</b>