

# ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 44-2L IC

 Nilfisk

## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107412106
Débit d'air	4500 l/min
Dépression	250 mbar
Puissance	1400 W
Décolmatage filtre	Automatique « InfiClean™ »
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	7,5 m
Indice & Classe de protection	IPX4 / II
Cuve	42 litres
Niveau sonore	60 dBa
Dimensions (L x l x H)	56 x 38 x 60 cm
Poids	16 kg
Type de poussières	Faiblement dangereuses (sable, terre, plâtre, ...)



Power tool / auto



InfiClean™



## ACCESSOIRES de série

- Flexible 3,5m Ø32 + poignée coudée
- Tubes droits acier chromé 2 x 500mm Ø36
- Sac d'évacuation x 1
- Filtre cartouche PTFE lavable classe M
- Embouchure sol eau et poussières 400mm Ø36
- Buse plate biseautée Ø36
- Adaptateur outils électriques à débit variable



# ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 44-2L IC



## ■ Spécificités / Points Forts



*Filtre PTFE anti-adhérent et lavable  
haute efficacité  
>99,9% classe M*

*Certification classe L*



*Moteur By-Pass Haut Rendement à refroidissement indépendant et capteur température*

*Filtre PTFE classe M accessible sans ouvrir la cuve*

*Capteur de niveau de cuve pleine eau + poussières avec arrêt automatique du moteur*

*Centre de gravité optimal et grandes roues arrière pour un déplacement facilité*

### InfiniClean™

*Système de décolmatage automatique du filtre pour aspirer les poussières fines sans sac*

*Prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)*

*Variateur de vitesse et démarrage en douceur*

*Pré-équipé antistatique (hors accessoires)*

*Entrée cuve « MultiFit » D50mm*

*Cuve 42 litres en polyéthylène incassable*

*Grandes roulettes pivotantes en métal avec frein*

*Grande embouchure de sol eau et poussières*



*Multiplés niveaux de filtration disponibles en option*

