

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – LSU 375

76268-FT.pdf
ALTO
works for you

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	50000140
Débit d'air	3540 l/min
Dépression	228 mbar
Puissance	3000 W (3 x 1000 W)
Puissance à l'embouchure	-
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	8 m (orange)
Indice & Classe de protection	IP24 / II
Cuve	75 litres
Niveau sonore	79 dBa
Dimensions (L x l x H)	64 x 59 x 99 cm
Poids	28 kg

ACCESSOIRES de série

- Flexible d'aspiration 2,5 m Ø38.
- Tubes droits acier chromé Ø38
- Filtre lavable
- Embouchure de sol poussières Ø38
- Embouchure de sol eau Ø38
- Buse plate Ø38
- Brosse ronde Ø38



76268-FT.pdf

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – LSU 375

76268-FT.pdf
ALTO
works for you

■ Spécificités / Points Forts



Support de câble
d'alimentation électrique

Clips de cuve en
métal

Tri-Moteur By-Pass à
refroidissement
indépendant

Flexible Ø38 x 2,5 m
résistant et à mémoire
de forme

Buse biseauté et
brosse ronde de
série



Accessoires à connexion
directe sur le flexible



Cuve 75 litres en acier
chromé

Chariot de transport équipé
de grandes roues, de
stockage pour les
accessoires, et d'une large
poignée

Roulettes pivotantes



Flexible de vidange
intégré

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – LSU 375

76268-FT.pdf
ALTO
works for you

■ AVANTAGES / BÉNÉFICES

Avantages

Cuve **acier chromé** de 75 litres

Triple moteur 3000 By-Pass à **refroidissement indépendant**

Cuve avec tuyau de vidange **intégré**

Flexible 2,5m Ø38 à **mémoire de forme**

Filtre imputrescible **lavable**

Accessoires utilisables **directement** sur le flexible



Bénéfices

Très **résistante** aux chocs et **grande** capacité.

Grande Puissance d'aspiration et **sécurité**

Vidange de la cuve **aisée**

Grande **résistance** et rayon d'action **important**

Aspiration de **l'eau** et **poussières** en toute **sécurité**

Parfaitement adapté pour le nettoyage de **véhicules**