



Disques Diamants 3M™ HX Trizact™ Gold, Rouge et Bleu Pour la préparation des sols en pierre.

Fiche technique

FT 145

DESCRIPTION:

Les disques Diamants 3M™ HX Trizact™ sont des disques de haute qualité pour la préparation de sols en pierre. Ils sont constitués de diamants disposés de façon uniforme dans une structure hexagonale en résine plastique, le tout formant une structure flexible. Après l'utilisation de ces disques sous monobrosse ou auto-laveuse, le sol sera lisse, sans rayure et parfaitement préparé pour la prochaine étape : lustrage, pose de couche 3M ScotchGard™ Stone, d'émulsion ou de cristallisation. A la fin du processus de rénovation, le résultat sera d'autant meilleur grâce à cette préparation optimale, en termes de brillance, de netteté de la réflexion sur le sol et de facilité d'entretien.

AVANTAGES:

- Peuvent être utilisés sur différents sols en pierre : Marbre, Terrazzo, Béton lissé, Granite.
- 3 couleurs: Gold (Le plus agressif: ANSI 60-100 grit), Rouge (moyennement agressif : ANSI grit 100-400) et Bleu (moins agressif: ANSI grit 400-1200).
- Performance de préparation optimale, retrait de rayures pour une meilleure finition.
- Performance constante tout au long de la vie du produit grâce à leur construction 3D unique.
- Durable, pour préparer de grandes surfaces.
- Peuvent être utilisés sous monobrosse comme sous auto-laveuse.

UTILISATION:

Les disques Diamants 3M™ HX Trizact™ peuvent être utilisés sous monobrosse et auto-laveuse pour la préparation en humide des sols en pierre. Utiliser seulement de l'eau ou de l'eau et du détergent neutre.

MODE D'EMPLOI:

Tout dépend de l'état initial du sol. Effectuer, soit une séquence avec les disques diamants 3M™ HX Trizact™ Rouge puis Bleu, ou une séquence avec les disques Gold puis Rouge, puis Bleu.

Avec une auto laveuse, il est recommandé d'utiliser les 3 disques diamants 3M™ HX Trizact™ (Gold, Rouge et Bleu).

Avec une monobrosse, Effectuer, soit une séquence avec les disques diamants 3M™ HX Trizact™ Rouge puis Bleu si le sol est moyennement endommagé, terne, avec des rayures peu profondes ou une séquence avec 3 disques diamants 3M™ HX Trizact™ (Gold, Rouge et Bleu) si le sol est très abîmé.

1. Fixer les 4 disques d'un même couleur à un disque 3M™ Scotch-Brite™ non agressif comme le disque blanc ou un disque non sprayé (La face arrière du disque 3M™ Scotch-Brite™ Mauve par exemple), conformément à l'image ci-dessous (en les éloignant d'environ 1cm du bord). Tourner les disques Trizact sur eux-mêmes pour que l'auto-agrippant se fixe dans les fibres du disque.



2. Utiliser une quantité d'eau suffisante. Effectuer 6 passages (soit 3 aller-retour). Sous monobrosse, effectuer des cercles concentriques pour un meilleur chevauchement. Une petite quantité de détergent neutre peut être ajoutée pour réduire la friction. Sous auto-laveuse, lever la raclette durant les premiers passages afin de laisser l'eau au sol.

3. Aspirer le sol. Si vous utilisez une auto laveuse, le 6ème passage peut être effectué en aspirant le sol et en baissant la raclette.

4. Répéter les étapes 1 à 3 avec les autres disques diamants Trizact™ HX jusqu'à ce que vous ayez terminé vos étapes de préparation.

5. Aspirer puis rincer le sol avec le balai 3M Easy Scrub. Vous pouvez également effectuer 1 passage avec une auto-laveuse et un disque 3M™ Scotch-Brite™ Rouge

ou Mauve pour retirer les résidus et la poussière.

6. Le sol est à présent lisse et prêt pour la prochaine opération : polissage supplémentaire, lustrage ou protection.

ENTRETIEN:

1. Retirer les disques du support.
2. Rincer les disques et le support sous le robinet.
3. Laisser sécher.

Note: Ne pas laver en machine.

CARACTERISTIQUES:

Couleurs: Face active pastillée blanche et arrière du disque Gold, Rouge ou Bleu.

Epaisseur: 5 mm.

Dimensions: 2 tailles 127mm.

Le disque n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale.

SECURITE :

L'utilisateur est responsable pour déterminer si les disques Diamants 3M™ HX Trizact™ sont appropriés pour son sol et sa méthode de mise en œuvre. Certains sols peuvent générer des poussières dangereuses pour l'utilisateur ou les personnes présentes. Des protections pour la peau, visuelles et/ou respiratoires, peuvent être appropriées pour réduire les risques associés à des expositions de poussières dans l'air.

CONDITIONNEMENT :

4x4 disques / carton.

Conditionnement 100% recyclé.

Etiquette multilingue sur chaque carton.

TAILLES STANDARDS :

Diamètres standards de 127 mm. Voir Tarif en vigueur.

ORIGINE :

Fabriqué aux Etats-Unis dans un site certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004.

3M
3M France
Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr