



1 Utilisations

Disque pour

LAVAGE des sols protégés

SPRAY haute vitesse des sols protégés ou des sols sportifs



2 Avantages

- **Ne raye pas** les émulsions très brillantes.
- **Nettoyage efficace.**
- **Très résistant.**
- **Performance uniforme** du début à la fin du disque.
- Lavage à la **main** ou en **machine** (30°).
- **Montée en brillance** du sol.
- **Séchage rapide.**
- **Saturation lente.**

Monobrosse jusqu'à 250 Tr/min en nettoyage humide

Monobrosse jusqu'à 1 200 Tr/min en usage spray

Auto-laveuse

Durabilité : env. 25 000 m² à 1 000 Tr/min


Épaisseur : 25 mm

Poids : 1 171 g/m²

Agressivité : 0,0 g (échelle de Schiefer)

Alésage : prédécoupé à 85 mm

Conditionnement : 5 disques/carton



3 Surfaces

- PVC.
- Thermoplastique.
- Linoléum.
- Résine.
- Pierre.

Fiche Technique

2007

Description :

Le disque Scotch-Brite™ Amande est un disque conçu pour l'entretien des sols. Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte. Des particules de lustrage sont réparties de façon homogène dans la nappe et liées par une résine très résistante.

Avantages :

- Mélange de fibres spécifiques permettant d'augmenter le nombre de points de contact avec le sol et de réaliser un nettoyage plus rapide.
- Ne raye pas et n'endommage pas les sols protégés.
- Nappe à structure ouverte facilitant le lavage après utilisation, augmentant la durabilité de chaque côté et résistant à l'encrassement.
- Performances uniformes tout au long de la vie du produit.
- Très résistant : environ 25 000 m² à 1 000 Tr/min avec entretien approprié du disque.

Utilisation :

Tr/min.	150-500	500-1200
Décapage		
Nettoyage	XX	
Spray	X	XX
Lustrage		

XX = Recommandé X = Possible

Le disque Scotch-Brite™ Amande est utilisé pour la méthode spray sur des sols protégés avec une machine tournant de 500 à 1 200 Tr/min.

Le disque convient aussi pour le nettoyage en auto-laveuse des sols protégés par une émulsion.

Mode d'emploi :

En méthode spray :

1. Dépoussiérer le sol par un balayage à sec ou humide.
2. Installer un disque Amande propre sous le plateau d'entraînement de la machine.
3. Pulvériser la spray nettoyante sur une section du sol.
4. Assécher en 2 à 4 passes.
5. Retirer le disque et le laver après utilisation.

Sous auto-laveuse :

1. Dépoussiérer le sol par un balayage à sec ou humide.
2. Installer un disque Amande propre sous le plateau d'entraînement de la machine.
3. Nettoyer le sol avec une solution détergente dans le réservoir de la machine.
4. Retirer le disque et le laver après utilisation.

Entretien :

- Retirer le disque de la machine après chaque utilisation.
- Rincer sous le robinet ou laver en machine toutes les cinq utilisations.
- Étendre et laisser sécher. Ne pas utiliser humide.

Remarque :

Les disques lavés en machine rétrécissent d'environ 20 mm après le premier lavage. La température recommandée pour le lavage en machine est 40°C (une température plus élevée diminuerait la longévité du disque).

Mise au rebut :

Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération.
Emballage 100% recyclable.

Spécifications :

Le disque Scotch-Brite™ Amande est composé de fibres polyester et d'une résine synthétique. Il n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale pour l'entretien des sols.

Caractéristiques :

Couleur : Amande.
Marquage : Aucun.
Épaisseur : 25 mm.
Alésage : Prédécoupé à 85 mm.
Poids : 1 171 g/m².
Fibres : Mélange de polyester.
Agressivité : 0 g.
(Valeur de Schiefer. Test 3M/ST. Valeur attendue pour un lustrage : 0 g).

Conditionnement et étiquetage :

5 disques par carton.
Étiquette multilingue Amande et code barres sur chaque carton.

Tailles standards :

Diamètres extérieurs standards : 9 tailles de 280 à 505 mm. Voir le tarif en vigueur. Autres tailles disponibles sur demande et sous réserve de quantité minimale.

Origine :

Fabriqué aux États-Unis.



3M France
Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tel. : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11