

GD 5 BATTERIE REF 76799C
1
03 - 1


Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		GD 5 BATTERIE
Tension	V	24
Puissance Nominale	W	400
Indice de Protection / Classe de protection	IPxx / I à III	30
Débit Air	L/s	30
Dépression	kPa	20
Puissance Aéraulique en bout de tube	W	100
Niveau Sonore BS5415 / IEC704	dB(A)	57/76
Capacité Ensachage	L	5
Surface filtrante	cm ²	1400
Diamètre Flexible	ø mm	32
Dimensions Lxlxh	cm	38x33x70
Poids sans/avec batterie	kg	5,2/7,2
Temps de charge pour 1 bloc batterie	mn	50

DESIGNATION
Référence
Equipement(s) standard(s)

ASPIRATEUR GD 5 Batterie - 24V, 400 W - ø32mm, 1 bloc batterie réf. 147 1197 000, 1 chargeur cplt réf. 147 1202 000 2 tubes aluminium réf.011 6431 500, 1 flexible réf.147 1236 500, 1 embouchure mixte réf.140 8492 520	906 0650 040
--	--------------

Batterie(s)

Batterie Lithium-ion 24V	147 1197 000
Chargeur 24V pour batterie Lithium-ion	147 1202 000

Sac(s)

Lot de 5 sacs papier de 5L pour GD 5 Batterie	147 1098 500
---	--------------

Filtration(s)

Filtres de refoulement	147 1089 500
Pré-filtre moteur	147 1095 500
Filtre principal tendu GD 5 Batterie	147 1100 500

Accessoire(s)

Moteur - 24 volts	147 1196 510
Interrupteur cplt pour sangle	147 1105 510
Flexible complet - enclencheur coudé supérieur - tube courbé	147 1236 500
Flexible cplt anti statique - enclencheur coudé supérieur - tube courbé	147 1449 500
Tube aluminium de 50cm - ø32mm	011 6431 500
Tube télescopique - 1,13m	011 8130 500
Embouchure mixte de 270mm - ø32mm	140 8492 550
Embouchure mixte basique - ø32mm	140 6700 000
Tube tronconique plastique biseauté	22302100

Option(s)

Harnais PREMIUM complet	147 1246 500
-------------------------	--------------