

AS6690T / AS7690 T / AS7190TO
10
10 - 1
[RETOUR](#)


Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		AS6690T	AS7690T	AS7190TO
Réservoir de solution	l	85	85	85
Réservoir de récupération	l	90	90	90
Diamètre de brosse/disque	mm	330 x 2	380 x 2	355 x 710
Pression de brosse/disque	kg	32 - 41 - 49	35 - 43 - 51	42 - 54 - 65
Largeur de l'embouchure	mm	830	950	950
Moteur de brosse	w	250	250	350
Moteur d'aspiration	w	500	500	500
Poids (machine seule)	kg	135	138	148
Dimensions LxIxh	cm	162 x 81 x 120	166 x 91 x 120	166 x 91 x 120

Référence
DESIGNATION
Equipement(s) standard(s)

Autolaveuse autotractée AS6690T, 85 / 90 litres, livrée sans batterie, sans chargeur, avec 2 brosses PPL 0,7 - 330 mm, 2 plateaux porte disque, embouchure avec lamelles caoutchouc, jupe anti éclaboussure 660 mm, casier débris 50000569

Autolaveuse autotractée AS7690T, 85 / 90 litres, livrée sans batterie, sans chargeur, avec 2 brosses PPL 0,7 - 380 mm, 2 plateaux porte disque, embouchure avec lamelles caoutchouc, jupe anti éclaboussure 760 mm, casier débris 50000570

Autolaveuse autotractée AS7190TO, VERSION ORBITALE -85 / 90 litres, livrée sans batterie, sans chargeur, avec unité de brossage fixe (pour pads ; brosses non compatibles), embouchure avec lamelles caoutchouc, casier débris Disponibilité
Mai 2020
50000571

Accessoires

BATT.12V-105Ah GEL Monobloc (à commander par 2)	AS6690T/AS7690T/ AS7190TO	80564400
Chargeur externe HF 24V 13A SB120R	AS6690T/AS7690T/ AS7190TO	80532413
BATT. 6V-180Ah GEL Monobloc (à commander par 4)	AS6690T/AS7690T/ AS7190TO	80564000
BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc (à commander par 4)	AS6690T/AS7690T/ AS7190TO	80563211
Chargeur externe HF 24V 20A SB120R	AS6690T/AS7690T/ AS7190TO	80522420
Chargeur embarqué 24V 25A en option	AS6690T/AS7690T/ AS7190TO	VS14716
Brosse de lavage PPL 0,7 - 330 mm (noire) - à commander par 2	AS6690T	VF83127
Brosse de lavage GRIT 0,9 - 330 mm (grise) - à commander par 2	AS6690T	VS14333
Plateau support de disque avec centreur - 330 mm - à commander par 2	AS6690T	VF83207
Brosse de lavage PPL 0,7 - 380 mm (noire) - à commander par 2	AS7690T	VS14326
Brosse de lavage GRIT 0,9 - 380 mm (grise) - à commander par 2	AS7690T	VS14332
Plateau support de disque avec centreur - 380 mm - à commander par 2	AS7690T	VF84329
Casier Débris	AS6690T/AS7690T/ AS7190TO	VS14744
Jupe anti éclaboussure 660 mm	AS6690T	VS14328
Jupe anti éclaboussure 760 mm	AS7690T	VS14329
Lamelle avant CAOUTCHOUC 830MM	AS6690T	VS14637
Lamelle arrière CAOUTCHOUC 830MM	AS6690T	VS14638
Lamelle avant LINATEX 830MM (Rouge)	AS6690T	VS14639
Lamelle arrière LINATEX 830MM (Rouge)	AS6690T	VS14640
Lamelle avant PU 830MM (bleu)	AS6690T	VS14632
Lamelle arrière PU 830MM (bleu)	AS6690T	VS14633
Lamelle avant CAOUTCHOUC 950MM	AS7690T/ AS7190TO	VS14635
Lamelle arrière CAOUTCHOUC 950MM	AS7690T/ AS7190TO	VS14636
Lamelle avant LINATEX 950MM (Rouge)	AS7690T/ AS7190TO	VR16002L
Lamelle arrière LINATEX 950MM (Rouge)	AS7690T/ AS7190TO	VR16003L
Lamelle avant PU 950MM (bleu)	AS7690T/ AS7190TO	VR16002
Lamelle arrière PU 950MM (bleu)	AS7690T/ AS7190TO	VR16003