



DEGRAISSANT METAUX
(Séchage rapide)
SUBSTITUT DE TRICHLORETHYLENE

Domaine d'utilisation

1. Nettoie et dégraisse toutes pièces métalliques et outils : fer, fonte, acier, aluminium, bronze, chaînes, blocs moteur et vérins.
2. Nettoie les plastiques (sauf PVC), il est nécessaire de faire un essai préalable.

Caractéristiques techniques

Aspect	Clair
Densité à 20°C	0,805
Couleur (APHA)	Inférieur à 10

Mode d'emploi

S'utilise pur par trempage ou brossage.

Précautions d'emploi

Avant toute utilisation prendre impérativement connaissance des dangers et des conseils de sécurités d'emploi indiquée sur la Fiche de données de sécurité disponible sur notre site : <http://www.ciron.com>.

R10. Inflammable.

Conditionnement et stockage

Flacon de 1l (carton de 6 unités) – jerrican de 5l (carton de 4 unités)- Fût 200 l.

Avertissement aux utilisateurs :

Les informations apportées dans cette notice sont de simples indications, données de bonne foi et fondées sur l'état actuel des connaissances de notre société. Elles ne sauraient donc engager notre responsabilité. Il appartient par ailleurs à l'utilisateur de vérifier par lui-même, et préalablement à tout emploi ou distribution, si les produits livrés par notre société conviennent aux objectifs recherchés, aux procédés choisis et à l'utilisation envisagée. L'application, l'utilisation et la transformation des produits de notre société échappant à nos possibilités de contrôle, relèvent exclusivement de domaine de la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur, nos informations ne pouvant pas se substituer aux essais préliminaires indispensables afin de s'assurer de l'adéquation des produits aux destinations et utilisations envisagées.

CIRON S.A. – Usine du moulin de Pernaud – BP 36 – 33720 BARSAC

TEL : 05.56.27.40.70. FAX : 05.56.27.40.75.

FDS disponibles sur : <http://www.ciron.com>