60029-FT.pdf

Fiche technique Art.-N° 167-

Lithofin MN Couleur Plus pour pierres naturelles

Description
Lithofin MN Couleur Plus est un produit spécial pour le marbre, la pierre naturelle et la pierre artificielle. C'est un produit d'imprégnation prêt à l'emploi à base de silicones et d'additifs spéciaux dissouts dans des solvants organiques servant à rehausser les couleurs.

Propriétés
Lithofin MN Couleur Plus pénètre la pierre pour la rendre hydrofuge et rehausser sa couleur et sa structure sans produire de brillant. Ce produit intensifie la couleur et donne un effet mouillé. Une fois traitée, la surface résiste mieux aux taches et son entretien est facilité. Lithofin MN Couleur Plus ne laisse aucun film ce qui permet de conserver la perméabilité à la vapeur.
Spécifications techniques :
Densité : env. 0,85 g/cm³
Aspect : incolore, transparent
Odeur : aromatique, essence
Point d'inflammation : 36℃ (c.C)

Domaine d'utilisation
Lithofin MN Couleur Plus convient à toutes les pierres naturelles absorbantes et poreuses à finition brute, sciée ou adoucie comme le granit, le gneiss, le porphyre, la pierre calcaire, le schiste, les dalles de Solnhofen ou la pierre artificielle et le béton. Lithofin MN Couleur Plus intensifie la couleur des revêtements au mur ou au sol, des escaliers, des terrasses dont l'aspect est trop fade ou dont la teinte doit être assortie à celle d'une surface polie. La surface à traiter doit être absorbante, sèche, propre et sans tache. Ne convient pas aux surfaces non absorbantes, polies, très adoucies ou cuites comme la brique hollandaise, le grès cérame, etc. En cas de doute, tester sur une surface discrète.

Mode d'emploi
Appliquer une fine couche régulière de Lithofin MN Couleur Plus avec un rouleau propre, un balai applicateur ou un pinceau et laisser pénétrer. Les surfaces très absorbantes peuvent exiger une deuxième couche.
Une couche trop épaisse risque de faire briller les surfaces peu absorbantes. Pour éviter ce brillant, enlever l'excédent avec un chiffon non pelucheux.
NB : les surfaces sensibles comme le verre, le bois la laque, le plastique et similaires doivent être protégées des éclaboussures. Ne pas appliquer en plein soleil ou par une température inférieure à 5℃ et supérieu re à 25℃.
Nettoyer les outils au diluant.
Temps de séchage : environ 30 minutes.
Rendement : environ 7 à 15 m²/L

Durabilité
Avec un entretien adapté, l'effet sera pratiquement illimité à l'intérieur. A l'extérieur, l'effet d'intensification de la couleur durera de 1 à 2 ans suivant le type de pierre et les conditions climatiques. La protection dure de 5 à 7 ans environ.

Stockage
Fermé, au sec et au frais, jusqu'à 4 ans environ.

Protection de l'environnement
Contient des solvants. Ne contient pas d'hydrocarbures chlorés.
Élimination : les bidons, recyclables, sont fabriqués en fer blanc non polluants. Les bidons rincés et séchés peuvent être intégrés aux systèmes de récupération des déchets. Les restes de produits sont considérés comme des déchets spéciaux.

Sécurité
Ingrédients : siloxane, résines, hydrocarbures, additifs.
Etiquetage conformément à la directive 1999/45 CE :
Symbole Xn, nocif, symbole N, dangereux pour l'environnement.
Inflammable. Nocif : par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour les yeux et la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les fumées. Éviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ADR 2009: étiquetage pour le transport		
UC	Etiquetage UC	Indications sur les documents d'expédition
a, b	LQ	aucune, étant donné la quantité limitée
c	Z8, UN 1993	UN 1993 Liquide inflammable, n.s.a (Succédané d'essence de térébenthine), 3, UN1993, III

Unités de conditionnement (UC)
a) 1 litre: bouteille avec bouchon de sécurité enfants - 10 bidons par carton
b) 5 litres : 2 bidons par carton
c) 10 litres : 1 bidon

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié.
Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien.
(F6.14gps/1.13)

Distribution en France : DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél: +33 (0)4 79 25 04 80 · e-mail: info@domitec.net · **www.lithofin.fr**
Distribution en Belgique : EUROSIL B.V.B.A. · 2640 Mortsel · Tel : 0800 90 092 · e-mail: info@eurosil.be · **www.lithofin.be**
Distribution en Suisse : LITHOFIN AG · Kirchweg 3 · 5420 Ehrendingen · Tel: 056 2 03 18 50 · E-mail: info@lithofin.ch · **www.lithofin.ch**
Fabriqué en Allemagne: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail: info@lithofin.de

60029-FT.pdf