

	SABERT		F : qualité/Ft
	Fiche Technique produit		
	Secteur :	pulp moulding	Ind. Rév : 06 Date Rév : 06/09/2012
			16/07/2013

DENOMINATION

Réf SAP :	PUL49032D300	Libellé :	BOL PULP
Matière :	FIBRE CANE	Couleur :	naturel

SPECIFICATIONS PRODUIT

	Valeur	Tolérances
Largeur (mm) :		2%
Diamètre (mm) :	208	2%
Longueur (mm) :		2%
Hauteur (mm) :	60	2%
Volume utile (ml) :	1.000	2%
Volume total (ml) :		2%
Poids net à la pièce (g) :	25,00	5%

SPECIFICATIONS SOUS-CONDITIONNEMENT (Pack)

Nbre pièce/sachet :	75	Type de matériau d'emballage :	Sac PE fermé
Poids matériau d'emballage (g) :	15	Etiquette :	<input type="checkbox"/>
		Poids de l'étiquette (mg) :	0
Dim. pack (mm) :	208 x 208 x 193	Poids du pack (g) :	1.890,00
EAN :			

SPECIFICATIONS CONDITIONNEMENT CARTON

Dimensions extérieures Lxlxh (mm)	437 x 352 x 244	Volume carton (m3)	0,0375
Poids de matière carton (kg) :	0,544	Type :	double cannelure
Nbre de pack/carton :	4	Nbre de pces/carton :	300
		Poids total (kg) :	8,104
Etiquette/carton :	<input type="checkbox"/>	Nbre étiquette	0
		EAN :	039982025763

SPECIFICATIONS PALETTE

Type :	Perdue 80 x 120	Hauteur palette incluse (m) :	1,70
Poids net palette (kg) :	15,0	Poids total palette (kg) :	298,6
Volume palette (m3) :	1,632	Etiquette palette :	<input type="checkbox"/>
Carton/palette :	35	EAN palette :	
Carton/couche :	5	Couche/palette :	7

Produit conforme au règlement européen 1935/2004 du parlement européen et du conseil 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication conformément au règlement 2023/2006/CE.

Fibre de canne à sucre.
Usage micro onde et four traditionnel :max 20min 220°C
réfrigérable jusqu'à -10°C
Résistant huile et eau jusqu'à 120°C

Modifiée par : M. Sabatier	Vérifiée par : T. Coulon	Approuvée par : P. Leemans
		