



LAVEUSES

SC351

3 juillet 2013

5

22 - 1

[RETOUR](#)

Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		SC351
Tension	V	12
Puissance Brosse / Aspiration	W	260/200
Débit Air	L/s	17,8
Dépression	kPa	6,9
Indice de Protection	IPxx	IPX4
Classe de protection	I à III	III
Largeur Travail / Embouchure	ø mm / Ø	370
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	mm	370/1
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	140
Pression Brossage	kg	27
Niveau Sonore IEC704	dB(A)	64
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	1480/690
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	11/11
Dimensions LxIxh	cm	73x43,5x47
Poids à vide / en ordre de marche	kg	42/73

DESIGNATION

Référence

Equipement(s) standard(s)

AUTOLAVEUSE à conducteur accompagnant SC351 - chargeur embarqué, brosse proline, batterie OPTIMA 55Ah, MAINTENANCE		FR16001155
AUTOLAVEUSE à conducteur accompagnant SC351 - chargeur embarqué, brosse proline, batterie OPTIMA 55Ah		9087341020

Batterie(s)

Batterie 55Ah/12V OPTIMA sans entretien (650 cycles - 1h15 max)	9098977000
Chargeur embarqué 12V-12A	9098188000
Chargeur externe HF 12V/30A pour charge rapide (2h30) Batterie OPTIMA	80541230

Brosse(s) / Plateau(x) ø370mm

Brosse Union Mixte - très léger	9100000000
Brosse Prolite - nylon léger	9100000001
Brosse Prolène PPL	9099999000
Brosse Mid Grit 240 - moyen/dur	9100000002
Brosse MidLITE Grit 180 - dur	9100000003
Plateau support de disque	9099672000

Accessoire(s)

Kit lamelles PUR	9100000077
Flexible de remplissage eau propre	9097290000